

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



316071 **vorhandene Größen: 1x47**

60,00 € Halbschuh HAIX NEVADA LOW, CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRC. Halbschuh mit Klettverschluss, Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, atmungsaktives Innenfutter, HAIX Vario Wide System, HAIX Certified Orthopedic System, ESD, Sun Reflect, Gummi/PU Sohle. Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, Schafthöhe 8,5 cm, metallfrei, Farbe schwarz, Reflexlitze im Fersenbereich. Lieferbare Größen 36-48, 20 % ÜG-Zuschlag für Gr. 48



316186 **vorhandene Größen: 1x45**

75,00 € Schnürschuh HAIX AIRPOWER P65, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO CI WR FO SRC. Obermaterial hydrophobiertes, atmungsaktives Waterproofleder, Gore-Tex Performance, HAIX Klima-System, Sun Reflect, HAIX AS-System, Gummi/PU Sohle, Spitzen- und Absatzsprengung für gutes Abrollverhalten. Schafthöhe 13,5 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 35-50, 20 % ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316422 **vorhandene Größen: 1x39, 2x42,**

2x43 75,00 € Schnürstiefel HAIX AIRPOWER X10, CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX Klima-System, Sun Reflect, HAIX AS-System, TPU/PU Sohle. Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, durchtrittssichere Sohleneinlage, Schafthöhe 13,5 cm, Farbe schwarz mit blau abgesetztem Schafttrand. Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316439 **vorhandene Größen: 1x41, 1x48**

80,00 € Rettungsdienstschuh HAIX AIRPOWER G3MID, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Knöchelhoher Schuh mit Klettverschluss, Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH Membrane, Sun Reflect, HAIX AS-System, Gummi/PU Sohle. TPU-Überkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittssichere

SCHMITT

Feuerwehrtechnik

Sohleneinlage, Schafthöhe 13,5 cm, Farbe schwarz, Reflexstreifen. Lieferbare Größen 35-51, 20 % ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316440 **vorhandene Größen: 1x41**

115,00 € Stiefel HAIX AIRPOWER R90, CE EN 15090:2012 H11 CI T SRC, Typ F1PA. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, atmungsaktives Innenfutter, Sun Reflect, HAIX AS-System, Fast-Lacing-Fit-System, Gummi/PU Sohle. Gummiüberkappe, Zehenschutzkappe, durch trittsichere Sohleneinlage, Schafthöhe 19,5 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316448 **vorhandene Größen: 1x43, 1x44,**

1x45, 1x46 125,00 € Stiefel HAIX AIRPOWER R91, CE EN 15090:2012 H11 CI T SRC, Typ F1PA. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH Membrane, HAIX Klima-System, Sun Reflect, HAIX AS-System, Fast-Lacing-Fit-System, HAIX Certified Orthopedic System, Gummi/PU Sohle. Gummiüberkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittssichere Sohleneinlage, Schafthöhe 19,5 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316088 **vorhandene Größen: 1x38, 1x40**

165,00 € Feuerwehrstiefel HAIX FIRE FLASH PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 H13 CI SRC, Kategorie F2A, DIN EN ISO 17249:2014-05 Schnittschutz Klasse 2. Waterproof-Leder, Gore-Tex-Membrane, HAIX Klimasystem, Sun Reflect, HAIX-MSL-System, HAIX 2-Zone-Lacing System, HAIX Certified Orthopedic System. Knöchelpolster, patentiertes Schnürsystem mit Schnelleinstieg, rückseitige Anziehschleufe, Reißverschlussabdeckung, Schnürbänder aus Nomex, Schnürbandfixierung, erhöhte Flexibilität durch große Beugezonen im Fersen- und Ristbereich, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechsel- und waschbar. Gummiüberkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittssichere Sohleneinlage, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg. Schafthöhe 28 cm, Farbe schwarz, gelber Reflexstreifen Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



316093 **vorhandene Größen: 2x42, 1x46**

65,00 € Schnürschuh HAIX AIRPOWER X7 LOW, CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB. Obermaterial Kombination aus Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, und strapazierfähigem, atmungsaktivem Polyamid-Stoffeinsatz, Gore-Tex Performance, Sun Reflect, HAIX-AS-System, HAIX Certified Orthopedic System, Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, TPU/PU Sohle, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316131 **vorhandene Größen: 1x37, 1x39**

180,00 € Feuerwehrstiefel HAIX FIRE HERO 2, CE 0197 EN 15090:2012-04 H13 CI SAN M RC, Kategorie F2A, DIN EN ISO 17249:2014-05 Schnitenschutz Klasse 2. Waterproof-Leder, CROSSTECH-Laminat Membrane mit hervorragendem Penetrationsschutz gegen Blut, Viren und Bakterien sowie erhöhtem Chemikalienschutz, HAIX-Klimasystem, Sun Reflect, HAIX-MSL-System, HAIX Water Ice Grip, HAIX Easy ES Out System ermöglicht einfaches Aussteigen aus dem Stiefel, HAIX 3Z Protector System, HAIX Vario Wide Fit System, HAIX Certified Orthopedic System, HAIX Fast Lacing Fit System, Zwei-Zonen-Schnürsystem zum schnellen Schnüren mit Schnelleinstieg und optimaler Passform, Anziehschlaufen, Schnürbänder aus Nomex. Knöchelpolster, Protektoren im Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich, Beuge im Fersen- und Ristbereich, Gummiüberkappe, Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheit, durchtrittssichere Sohleneinlage, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg. Namensfeld zur Kennung, Schafthöhe 27 cm, Farbe schwarz, Protector rot, Reflexstreifen gelb. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316177 **vorhandene Größen: 2x43**

55,00 € Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Leichter Halbschuh aus weichem, hydrophobiertem Rindleder. Auswechselbare Einlage, Lasche und Schaftabschluss gepolstert, mit öl- und benzinbeständiger Gummilaufsohle, Sun Reflect, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 35-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 4



316183 **vorhandene Größen: 1x43**

65,00 € Schnürschuh HAIX AIRPOWER C1 HERREN, CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC. Weiches, geschmeidiges Anilinleder, Gore-Tex Extended, Sun Reflect, HAIX -AS-System, spezielle Spitzensprengung zur Unterstützung der Abrollbewegung im Vorderfuß, abgeschrägte Auftrittsfläche im Fersenbereich, HAIX Absorption System, HAIX Certified Orthopedic System, TPU/PU Sohle. Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 37-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48 Auch in Damenausführung lieferbar



316184 **vorhandene Größen: 1x42**

60,00 € Schnürschuh HAIX AIRPOWER C6, CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC. Kombination aus weichem, geschmeidigem Anilinleder und strapazierfähigem Polyamid Stoffeinsatz, Gore-Tex Extended. HAIXMSL-System, HAIX AS-System, SunReflect, TPU/PU-Sohle. Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 3-14, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 12,5



316185 **vorhandene Größen: 1x44**

65,00 € Schnürschuh HAIX AIRPOWER C7, EN ISO 20347:2012 O2. Weiches, geschmeidiges Anilinleder, Gore-Tex Extended, HAIX MSL-System, HAIX AS-System, Sun Reflect, HAIX Absorption System, HAIX Certified Orthopedic System, TPU/PU-Sohle. Laschenfixierung, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 35-51, ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316188 **vorhandene Größen: 1x44**

65,00 € Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO MID, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Knöchelhoher Schuh mit Klettverschluss, Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert, wasserabweisend, atmungsaktives Innenfutter. HAIX Vario Wide System, HAIX Certified Orthopedic System, ESD, Sun Reflect, Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, metallfrei, antistatisch, durchtrittssichere Sohleneinlage, Gummi/PU-Sohle, Schafthöhe 14 cm, Farbe schwarz, Reflexlitze im Fersenbereich. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



316403 **vorhandene Größen: 1x48**

105,00 € Stiefel HAIX TREKKER PRO S3, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX-MSL-System, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, HAIX Certified Orthopedic System, Gummilaufsohle. Gummi-Überkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, integrierte Fersenbeuge, Schafthöhe 17,5 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316414 **vorhandene Größen: 1x43**

110,00 € Stiefel HAIX KSK 3000, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX-MSL-System, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, HAIX Certified Orthopedic System, Gummi/PU Sohle. Schafthöhe 18 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 37-49, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316415 **vorhandene Größen: 1x42, 1x46**

50,00 € Schnürschuh HAIX RUNNER 1 LOW HERREN, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FOSRC. Obermaterial Nubukleder, hydrophobiert und atmungsaktiv. HAIXAS-System, Gummi-/PU-Sohle. Abriebfester Spitzenschutz, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 36-50, 20%ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316423 **vorhandene Größen: 1x49**

70,00 € Schnürstiefel HAIX AIRPOWER X7 MID, CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB. Obermaterial Kombination aus Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, und strapazierfähigem, atmungsaktivem Polyamid-Stoffeinsatz, Gore-Tex Performance, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, HAIX-AS-System, HAIX Certified Orthopedic System, TPU/PU Sohle. Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, Schafthöhe 13,5 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 36-50, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316432 **vorhandene Größen: 1x41**

65,00 € Schnürschuh HAIX AIRPOWER C1 DAMEN, CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC. Weiches, geschmeidiges Anilinleder. Gore-Tex Extended, Sun Reflect, HAIX -AS-System, spezielle Spitzensprengung zur Unterstützung der Abrollbewegung im Vorderfuß, abgeschrägte Auftrittsfläche im Fersenbereich, HAIX Absorption System, TPU/PU Sohle. Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 35-43



316442 **vorhandene Größen: 1x44**

75,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 10 LOW, leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart Lacing, BLACK EAGLE 018-Sohle, rutschfest und antistatisch. Metallfrei, Schafthöhe 7,5 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316447 **vorhandene Größen: 1x47**

95,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 20 HIGH, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA. Leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Leder, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, BLACK EAGLE 018-Sohle, rutschfest und antistatisch. Metallfrei, 2-Zonen-Schnürsystem, Schafthöhe 17 cm, Farbe schwarz. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316451 **vorhandene Größen: 1x43**

85,00 € Schnürschuh HAIX DAKOTA LOW BROWN, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Obermaterial Nubukleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX-Klima-System, HAIX Certified Orthopedic System, Gummi/PU Sohle. Schafthöhe 7,5 cm, Farbe braun. Lieferbare Größen 36-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



316465 **vorhandene Größen: 1x39, 1x41, 1x42, 1x43, 1x44, 1x45, 1x46, 1x48** **80,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 30 FLAME LOW**, leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart Lacing, BLACK EAGLE 018-Sohle, rutschfest und antistatisch. Metallfrei, Schafthöhe 7,5 cm, Farbe schwarz/rot. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316466 **vorhandene Größen: 2x41** **80,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 30 POISON LOW**, leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart Lacing, metallfrei, Gummilaufsohle, antistatisch, Schafthöhe 7,5 cm, Farbe schwarz/gelb. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316467 **vorhandene Größen: 1x42, 1x45** **80,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 30 SKY LOW**, leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart Lacing, BLACK EAGLE 018-Sohle, rutschfest und antistatisch. Metallfrei, Schafthöhe 7,5 cm, Farbe schwarz/blau. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316469 **vorhandene Größen: 1x38, 1x41** **80,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW**, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Leichter Sicherheitsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart Lacing System, HAIX Certified Orthopedic System, Gummi/PU-Sohle, rutschfest und antistatisch, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, metallfrei, ESD, HAIX Vario Wide Fit System. Schafthöhe 7,5 cm, Farbe schwarz/blau. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316477 **vorhandene Größen: 1x45** **70,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE SAFETY 41 LOW**, CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC. Leichter Sicherheitsschuh, Obermaterial Mikrofaser/Textil, atmungsaktives Innenfutter, Gummi/PU-Sohle, rutschfest und antistatisch, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, metallfrei, ESD, HAIX Vario Wide Fit System, HAIX Certified Orthopedic System. Schafthöhe 7,5 cm, Farbe schwarz/silber. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316492 **vorhandene Größen: 1x38** **80,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW BLACK GTX**, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Leder, Innenfutter Gore-Tex Extended, Sun Reflect, SmartLacing, metallfrei, Gummilaufsohle, antistatisch, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316493 **vorhandene Größen: 1x43** **85,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 MID BLACK GTX**, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Leder, Innenfutter Gore-Tex Extended, Sun Reflect, metallfrei, Gummilaufsohle, antistatisch, Schafthöhe 15 cm, Farbe schwarz Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48



316582 **vorhandene Größen: 1x43** **85,00 € Schnürschuh HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.0 V GTX MID COYOTE**, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht Obermaterial Velourleder/Textil, Innenfutter Gore-Tex-Extended, HAIX-Klima-System, HAIX-Smart Lacing, metallfrei, antistatisch, Gummilaufsohle, Schafthöhe 15 cm, Farbe hellbraun. Lieferbare Größen 35-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe 48

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



316587 **vorhandene Größen: 1x48**

80,00 € Universeller Herren-Outdoor-Schuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 2.0 BLACK-CITRUS, mit hervorragender Fußstabilisierung und Fersendämpfung, innovative Sohlentechnologie nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen mit einer Kombination aus Low und High Density Zwischensohle. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart-Lacing, metallfrei, Gummilaufsohle, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz/zitrusgelb. Lieferbare Größen 39-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316588 **vorhandene Größen: 1x43**

80,00 € Universeller Herren-Outdoor-Schuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 2.0 BLACK-RED, mit hervorragender Fußstabilisierung und Fersendämpfung, innovative Sohlentechnologie nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen mit einer Kombination aus Low und High Density Zwischensohle. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart-Lacing, metallfrei, Gummilaufsohle, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz/rot. Lieferbare Größen 39-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316589 **vorhandene Größen: 1x39**

80,00 € Universeller Herren-Outdoor-Schuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 2.0 BLACK-BLUE, mit hervorragender Fußstabilisierung und Fersendämpfung, innovative Sohlentechnologie nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen mit einer Kombination aus Low und High Density Zwischensohle. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart-Lacing, metallfrei, Gummilaufsohle, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz/blau. Lieferbare Größen 39-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316590 **vorhandene Größen: 1x44**

80,00 € Universeller Herren-Outdoor-Schuh HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 2.0 BLACK-SILVER, mit hervorragender Fußstabilisierung und Fersendämpfung, innovative Sohlentechnologie nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen

SCHMITT

Feuerwehrtechnik

mit einer Kombination aus Low und High Density Zwischensohle. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Smart-Lacing, metallfrei, Gummilaufsohle, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz/silber. Lieferbare Größen 39-51, 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48



316264 **vorhandene Größen: 1x8, 1x9**

35,00 € Schutzhandschuh SEIZ® SUPPORTER CR, DIN EN 388:2003-12, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 5, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3. Aus hochelastischem Mischgewebe aus Elastan und Polyamid, Innenhandprotektoren aus SEIZ® ParaAramid, Rückhand mit Knöchelprotektoren. Blut- und bakteriedichte Membrane, wasserdicht und atmungsaktiv, Futter SEIZ® Anti-Cut Technologie. Eng anliegende Stulpe mit Gummibandraffung, Länge 28 cm, Farbe schwarz/gelb. Lieferbare Größen 6 - 12. Dieser Handschuh ist auch in einer Ausführung ohne Membrane erhältlich



316274 **vorhandene Größen: 1x10**

45,00 € Feuerwehrhandschuh SEIZ Fire-FighterHero S, DIN EN 659:2008-06. Rückhand aus Aluminium-Gewebe-Mix für höchsten Schutz gegen Strahlungshitze, Innenhand Double-Face Strick aus SEIZ Para Aramid mit spezieller hitzebeständiger Silikon-/Carbonbeschichtung, hochabriebfest, Steppfutter mit eingearbeiteter Membrane für zusätzlichen Hitze- und Flammschutz. Strickstulpe aus Nomex. Farbgrau/silber, Länge ca. 32 cm. Lieferbare Größen 10-12



316279 **vorhandene Größen: 2x10, 2x12**

45,00 € Feuerwehrhandschuh ASKÖ Fire Action Top, DIN EN 629:2008-06. Handrücken, Innenhand und Knöchelschutz Kevlar-Strickware mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung, Stulpe 100% Kevlar Köpergewebe. Insert PTFE-Membran, wasserdicht und atmungsaktiv, Isolation und Futter Interlock-Gestrick aus 100% Kevlar mit Vlies aus 50%Kevlar/50% Nomex, Stulpenfutter Gewebe aus Meta-Aramid. Je 1 Verstellriemen mit Klettverschluss am Handgelenk und am Stulpenende, Ring und Karabinerhaken, extra Schlaufe am Handschuhende, aufgepolsterter Handballen. Farbe schwarz mit 3M Scotchlite Reflexband gelb/silber/gelb auf der Stulpe, Länge ca. 36 cm Lieferbare Größen 7 - 12, 5 % ÜG-Zuschlag für Größe 12

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



316321 **vorhandene Größen: 1x8, 7x9, 4x10** **20,00 € Höhenrettungs- und Abseilhandschuh SEIZ ROPE.** Rückhand aus Nylon, Innenhand aus hitzebeständigem und abriebfestem Gestrick, Verstärkungen in der Innenhand, an den Fingerspitzen und über den Knöcheln, hoch abriebfester Besatz zwischen Zeigefinger und Daumen zur Seilführung, seitliche Schlaufe zur Befestigung, schwarz/gelb. Mindestabnahmemenge 50 Stück Lieferbare Größen 6-12 Die Fingerspitzen können bei Bedarf abgeschnitten werden, ein patentiertes System verhindert ein Aufgehen der Nähte



342662 **vorhandene Größen: 3x10, 2x11** **30,00 € Chemikalienschutzhandschuh Mapa® Butoflex 650,** EN 374:2003-12, Kat. III, Kl. ABCIKL, DIN EN 388:2003-12, Abriebfestigkeit 1, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißkraft 2, Durchstichkraft 2. Aus Butyl mit nahtlosem Innenstrick aus Baumwolle, zum Schutz gegen korrosive Säuren, Ketone, Ester und Aminderivate, gute Griffsicherheit durch Z-Pattern-Profil, sehr gutes Tastempfinden, Länge ca. 35 cm, Lieferbare Größen 6 - 11 Bestellung je Größe nur 6-Paarweise

508502 **vorhandene Größen: 1x10** **35,00 € Askö Patron Pbi StrickbundFeuerwehrhandschuh,** nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009) Ausstattung: - Innenhand, Handrücken: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt (nur ausgewähltes Rindnappaleder), bes. Weichheit durch ausgesuchte Fette- Fingergele- und Knöchelschutz: PBI gold elastische Maschenware, Innenhandbereich und Daumeninnenseite sind mit PBI gold verstärkt- Innenfutter: aus extrem engmaschiger Strickware 100% Kevlar- Strickbund: 100% Kevlar®-Strickware- Nässe- sperre, Insert: Porelle-Membran, wasserdicht, winddicht und optimal atmungsaktiv, anatomisch, gute Dampfdurchlässigkeit- Applikationen: Ring und Haken, Label „PATRON PBI by askö“Farbe: schwarz, beige lieferbare Größen: 7 – 12



731027 **vorhandene Größen: 1x11** **50,00 € Feuerwehrhandschuh ROSENBAUER SAFE GRIP2,** DIN EN 659:2008-06. Rückhand Aramidkombination mit rückseitig aufkaschierendem Paraaramid-Vlies als Hitze- und Schnitenschutz. Innenhandcarbon-/silikonbeschichtete DoublefaceWare bestehend aus Nomex und Paraaramid für her-

SCHMITT

Feuerwehrtechnik

vorrage-nden Tragekomfort, höchste Abriebfestigkeit und sehr gute Haftung bei glatten und nassen Oberflächen. Membrane Gore-Tex X-TRAFITInsert, Futter Strickware aus Nomex/Kevlar. Schlagschutzprotektoren an der Außenhand mit silbern reflektierendem Anteil aus 3M-Scotch-lite. Sehr gutes Tastgefühl und optimale Passform durch dreidimensionalen, ergonomischen Schnitt, Bewegungsfalten an den Finger- gelenken. Elastische Verengung am Handgelenk, Weitenverstellung am Stulpenende mit Klettverschluss, Befestigungsring. Farbe dunkelblau mit Reflexstreifen gelb und silber auf der Stulpe, Länge ca. 35 cm. Lieferbare Größen 6-12



731094 **vorhandene Größen: 2x6, 1x8, 2x12** **20,00 € Handschuh ROSENBAUER RESCUE,** DIN EN407:2004-11, DIN EN 388:2003-12, Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 4, Weiterreißfestigkeit 3, Durchstichfestigkeit 3, Kontaktwärme 1. Handschuh für die technische Hilfeleistung mit hoher Fingerfertigkeit. Innenhand aus Kevlar mit Silicon-Carbon Beschichtung und Verstärkungen aus hoch abriebfestem Kevlar-Mischgewebe, Innenfutter ausschnittfestem Kevlar-Fiberglas. Rückhand aus Nylongewebe mit zusätzlichem Knöchelschutz und Verstärkungen entlang der Finger, gummierte Fingerspitzen. Gummibandraffung am Handgelenk, Stulpe mit Splitterschutz, Länge ca. 27 cm, Farbe rot/schwarz. Lieferbare Größen 6 - 12



198100 **1 Stck. 10,00 € Löschdeckenbehälter,** verzinktes Stahlblech gekantet und verschweißt. Lackierung rot RAL 3000 mit Aufkleber LÖSCHDECKE und Symbol. (BxHxT) 300x400x125 mm, ca. 3 kg Ausführung 1, mit unterer Klappe und Halteriemens, mit Stangenscharnier angeschlagen. Beim Öffnen des Halteriemens schwenkt die Klappe auf und die Löschdecke lässt sich nach unten herausnehmen



221836 **1 Stck. 300,00 € TurboFlare™ Warnleuchtensystem** zum einfachen Absichern der Einsatzstelle. Sehr stabile Einzelmodule, überfahrbar, resistent gegen Benzin, Diesel, Öle und Streusalz, 20 LED-Leuchten pro Einzelmodul erzeugen eine pulsierende und auch bei widrigen Wit-

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.

terungsbedingungen gut sichtbare Lichtquelle, Lichtfarbe rot. Mit eingebautem Akku, Leuchtdauer ca. 16 Stunden, Ladedauer ca. 3 Stunden, Ex-geschützt Ex ia I 150 °C, Maße-Transportkoffer 600x370x220 mm, Maße Einzelmodul (HxØ) 40x180 mm Satz mit 8 wiederaufladbaren Einzelmodulen im Transportkoffer mit integriertem Akku-Ladesystem zum Anschluss an 12 oder 230 V. Mit Ladegerät und Anschlusskabel 12 V und 230 V, 8 Warnfähnchen zum Einschrauben in die Module. 3 Jahre Garantie

284641 **3 Stck. 100,00 € Kasten Typ 5 GÜNZBURGER STEIG-TECHNIK**, DIN 14880:2013-12, mit Deckel. Aluminium, stapelbar, Tragfähigkeit mindestens 105 kg, Beladung 70 kg. Umlaufende Ränder aus stabilem Aluminium-Pressprofil, anscharnierter Deckel mit Gummidichtung staub- und spritzwassergeschützt schließend, Schutzart IP 44, verschließbar durch Vorhängeschloss 3 Griffe, (LxBxH) 600x265x220 mm, ca. 4,5 kg

314003 **4 Stck. Okt.15 10,00 € Feuerwehroleine FL 30-K** (Fangleine) Seilflechter, DIN 14 920:1999-02. Aus Markenpolyesterfasern, endlos hochfest, spiralflochten, Ø 10 mm. Länge 30 m, einerseits mit Kausche A 10 und eingespleißtem Karabinerhaken F DIN 5290, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm, ca. 2,3 kg



223222 **4 Stck. 75,00 € Faltsignal NESTLE**, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 2,3 kg. Seitenlänge 900 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift 3 x FEUERWEHR Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe



223231 **1 Stck. 75,00 € Faltsignal dreiseitig**, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg Seitenlänge 900 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift 2 x FEUERWEHR, 1 x UNFALL Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe



223270 **1 Stck. 50,00 € Faltsignal dreiseitig**, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 2,8 kg Seitenlänge 700 mm, Grundfarbe gelb selbstleuchtend, mit Aufschrift 3 x FEUERWEHR Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe



284821 **2 Stck. 150,00 € Schutzdecken set Economy B** zum Schutz von Rettungskräften und Unfallopfern vor Verletzungen nach Abtrennen des PKW-Dachs. Satz bestehend aus 2 Schutzdecken 1440x370 mm für Front/Heckscheibe, Decken aus innen kunstlederverstärktem Nylon-Gewebe, Farbe rot mit umlaufenden retroreflektierenden Streifen, Haftung mittels 8 eingearbeiteter Magnete am Blech 4 Schutzdecken 570x370 mm für Seitenfenster, Decken aus innen kunstlederverstärktem Nylon-Gewebe, Farbe rot mit umlaufenden retroreflektierenden Streifen, Haftung mittels 6 eingearbeiteter Magnete am Blech 4 Holmschutz 350x350 mm, Nylongewebe mit Klettband zur Fixierung, Farbe rot mit umlaufenden retroreflektierenden Streifen 1 Transporttasche, Nylongewebe, Farbe rot Gesamtgewicht ca. 5,4 kg



221984 **2 Stck. 75,00 € Ladegerät 230 V** extern für Elektronen-Blitzleuchten TRI-Blitz, mit Kontrollanzeige und Ladeüberwachung, bei vollen Akkus automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung, Ladezeit ca. 14 h bei leeren Akkus Auch für ältere TRI-Blitz-Ausführungen (vor Baujahr 2007) geeignet

252609 **1 Stck. 80,00 € Ladestation EISEMANN LN 504**, zur Ladung von gasdichten NiCd-Akkus der Handscheinwerfer H. Gehäuse aus laugen- und säurebeständigem Kunststoff, selbstlöschend, Farbe grau. Sperrhebel zur Arretierung. Notlicht-Funktion bei Netzspannungsausfall, Notlichtbetrieb nach VDE 0108 im Aggregaterraum von Notstromanlagen möglich. Ladebeginn mit Einsetzen des Handscheinwerfers, Ladezeit ca. 22 Stunden. LED-Anzeige, automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung, Ein-/Ausschalter, Netzleitung 2 m lang mit Eurostecker, Anschlussspannung 230 V, (BxHxT) 137x237x140 mm, ca. 2,1 kg Auslaufartikel, Lieferung solange Vorrat reicht

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



253009 **2 Stck. Baujahr Dez 14, 95,00 € Handscheinwerfer HS 4Ex**, Set. Ex-geschützt nach II 2G EEx ib e IIC T4, EG-Baumusterbesch. TÜV 07 ATEX 553783X. Lieferung einschließlich wartungsfreiem Blei-Gel-Akku 4 V/3,4 Ah, Ladegerät, je1 Anschlusskabel 12/24V und 230 V, je 1 gekörnten Vorsteckscheibe farblos und orange. Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe schwarz, erhöhter, abklappbarer Tragegriff, Aufsteckklemme mit Öse, Leuchtenkopf 20° nach vorne und hinten kippbar. Halogen-Hauptlampe, mikroprozessor gesteuerte Ladetechnik mit den Funktionen Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz und Fadenbruchkontrolle, Blinklicht mit Hauptlampe, Notlichtbetrieb mit Ladestation außerhalb des Ex-Bereichsmöglich. (BxHxT) 104x280x72 mm, ca. 1,4kg (mit Akku) Reichweite ca. 100 m bei 1 Lux Lichtaustritt ca. 90x90 mm Hauptlampe 4,0 V/2 W Sparlampe 3,7V/1,1 W Leuchtdauer pro Ladung (Dauerlicht).

253226 **1 Stck. 45,00 € Kfz-Ladegerät** 12 V für 1 Handleuchte ADALIT L-2000 oder L-3000, mit Überladungsschutz, Ladezeit ca. 12 h. Nach Beendigung des Ladevorgangs erfolgt automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung

451784 **1 Stck. 150,00 € Hör-Sprechgarnitur Fire-Talk** mit Funkgerätestecker für MOTOROLA GP 320 und Helmadapter für Feuerwehrhelm Gallte F1SF. Ausgestattet mit einem wasserdichten Elektret-Schwanenhalsmikrofon und einem kleinen Hochleistungslautsprecher bildet diese Hör-Sprechgarnitur einerobuste, leichte und auf optimale Sprachverständigung ausgelegte Kommunikationseinheit. Mikrofon und Hörer bilden eine Einheit. Die Halterung ist eine akustische Röhre, in welche die Garnitur ohne Arretierung und ohne Verschraubung eingeschoben wird. Helmadapter auch als Lampenhalter (Maglite) verwendbar, große Sendetaste mit elektronischer Anpassung an die Sprechfunkgeräte (BOS). Mikrofonimpedanz 150 Ohm Mikrofon-Frequenzgang 300 Hz-6 kHz Hörerimpedanz 150 Ohm Hörer-Frequenzgang 300 Hz-5 kHz Kennschalldruck max. 106 dB Gewicht ca. 180 g Hersteller ID: 0135011-246



130861 **1 Stck. 50,00 € Abdeckplane**, 405 mm breit, für BARTH Einpersonen-Haspel SCHLAUCH HLF (schmal) mit 757 mm Außenbreite. PVC, Farbe rot, mit Verschluss



221341 **1 Stck. 25,00 € Kommando-Lautsprecher** 12 W/8 Ohm, spritzwassergeschützt, für Außenmontage geeignet



313644 **vorhandene Größen: 1 x I, 4 x II, Baujahr 2016, 15,00 € Feuerwehr-Haltegurt FHA**, mit Schraubsicherung, DIN EN 358:2000-02, DIN 14927:2005-09. Schwarzes Polyestergurband, schwer entflammbar, 85 mm breit, Zweidornschnalle DIN 7274-C, Beiltaschenbegrenzungsriemen, eine feste Fangöse mit Sicherheitsseil aus Polyester in Chromlederhülle, Ø 12 mm, 800 mm lang, Sicherheitsseil beiderseits mit Spleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, ca. 1 kg. Größe I / II / III / IV für Leibumfang 810-990 mm / 910-1090 mm / 1010-1190 mm / 1110-1290 mm. Die Aussonderungsfrist beträgt 12 Jahre Auslaufartikel, Lieferung solange Vorrat reicht



313649 **vorhandene Größen: 1 x I, Baujahr 2015, 10,00 € Feuerwehr-Haltegurt FHA**, mit Twistlock, DIN EN 358:2000-02, DIN 14927:2005-09. Schwarzes Polyestergurband, schwer entflammbar, 85 mm breit, Zweidornschnalle DIN 7274-C, Beiltaschenbegrenzungsriemen, eine feste Fangöse mit Sicherheitsseil aus Polyester in Chromlederhülle, Ø 12 mm, 800 mm lang, Sicherheitsseil beiderseits mit Spleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, ca. 1 kg. Größe I / II / III / IV für Leibumfang 810-990 mm / 910-1090 mm / 1010-1190 mm / 1110-1290 mm. Die Aussonderungsfrist beträgt 12 Jahre



313659 **vorhandene Größen: 1 x IV, Baujahr 2016, 15,00 € Feuerwehr-Haltegurt FHB**, mit Twistlock, DIN EN 358:2000-02, DIN 14927:2005-09. Schwarzes Polyestergurband, schwer entflammbar, 85 mm breit, Zweidornschnalle DIN 7274-C, Beiltaschenbegrenzungsriemen, eine feste Fangöse mit Sicherheitsseil aus Polyester in Chromlederhülle, Ø 12 mm, 800 mm lang, Sicherheitsseil beiderseits mit Spleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, ca. 1,2 kg. Gurband mit Lederverstärkung im Bereich der Lochpaare. Größe I / II / III / IV für Leibumfang 810-990 mm / 910-1090 mm / 1010-1190 mm / 1110-1290 mm. Die Aussonderungsfrist beträgt 10 Jahre

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



221913 **6 Stck.** **5,00 € Power Signal rot**, LED-Einsatz für Anhaltstab, einfach austauschbar gegen vorhandene Glühbirne. 8 LEDs für wesentlich höhere Beleuchtungsstärke, optimales Signallicht auch bei Tageseinsatz, gut sichtbar auch über große Distanz. Größerer Sichtwinkel (120°), geringerer Stromverbrauch gegenüber herkömmliche Glühbirne erhöht die Betriebsdauer, LED Lebensdauer ca. 100000 Std. Anschluss E-10 Schraubgewinde



221914 **70 Stck.** **5,00 € Power Signal grün**, LED-Einsatz für Anhaltstab, einfach austauschbar gegen vorhandene Glühbirne. 8 LEDs für wesentlich höhere Beleuchtungsstärke, optimales Signallicht auch bei Tageseinsatz, gut sichtbar auch über große Distanz. Größerer Sichtwinkel (120°), geringerer Stromverbrauch gegenüber herkömmliche Glühbirne erhöht die Betriebsdauer, LED Lebensdauer ca. 100000 Std. Anschluss E-10 Schraubgewinde



251715 **1 Stck.** **350,00 € Arbeitsstellen-Scheinwerfer MAXI 9000**, Gehäuse aus Polyethylen, verspiegelter Reflektor, Scheibe aus Polycarbonat, Standfuß bis auf 2,20 m ausziehbar. 2 Leuchtstofflampen 42 und 57 W für unterschiedliche Helligkeitsstufen, im Stromsparmodus wird nur die 42 W Lampe eingeschaltet, bei Bedarf Zuschaltung der 57 W Lampe, Leuchtkopf (HxBxT) 100x320x370 mm, Akku (HxBxT) 260x210x270 mm, Länge Teleskopstange 890 mm, ca. 18 kg. Stromversorgung durch Blei-Gel-Akku 12V/24 Ah, Betriebszeit ca. 3 h pro Akkuladung bei Betrieb beider Lampen, Lichtstrom max. 7500 Lumen. Lieferung einschließlich je 1 Leuchtmittel 42 W und 57 W, Blei-Gel-Akku, Standfuß, Ladegerät 230 V



302536 **4 Stck.** **Baujahr Dez 13**,
302536 **2 Stck.** **Baujahr Feb 14**,
50,00 € Feuerwehrhelm SCHUBERTH F120 Pro H3, DIN EN 443:2008-06, Helmform Typ A (Halbschale), Solas-Zulassung. Helmschale aus hochtemperaturbeständigem Du-

SCHMITT

Feuerwehrtechnik

roplastmaterial (HighTemp-Fibre), Innenschale aus hochtemperaturbeständigem PU. Keine sichtbaren Schäden nach Kontakt mit flüssigen Chemikalien, Schutz vor Stromwirkungen im Helminneren. Nirosta-Innenausstattung mit Schweißleder, 4-Punkt-Kinn-Nackenriemen aus Leder mit Klemmschnalle, Innenausstattung in Weite und Höhe verstellbar. Helmfarbe gelbgrün langnachleuchtend mit umlaufendem Reflexband in silber, ca. 1100 g. Helmgröße H3 für Kopfgrößen 59-64



337341 **2 Stck.** **Baujahr 2017**, **160,00 € MSA FEUERWEHRHELM F1 XF** in den Größen M/L (Artikel GXM1021100000VF16 (ohne Beleuchtungsmodul) transparentes Gesichtsschutzvisier, zusätzliches Augenschutzvisier, Innenausstattung Leder, Nackenschutz aluminisiert, Halterung für externe Stablampe (rechts montiert), Frontschild schwarz



261450 **9 Stck.** **275,00 € Unterbausystem WEBER Stab-Lock**, zum Einsatz in allen Unterbau- und Stabilisierungssituationen. Elemente aus wasserfest geklebtem Buchensperrholz mit Noppen werden nach dem Legostein-Prinzip aufgebaut. Das Stab-Lock-System ist kompatibel zum Stab-Pack-System. Satz bestehend aus Grundplatte 4x6, 4Kant 1x3, 4Kant 1x3 s, 4Kant 1x6, 4Kant 1x6 s, 4Kant 2x3, 4Kant 2x6, 2 Stück 2x3 Top, 2 Stück 2x3 Top s, 4 Stück Keil, Eurobox (LxBxH) 600x400x320 mm, ca. 30,5 kg Einzelteile und weitere Größen auf Anfrage



273564 **1 Stck.** leichte Gebrauchsspuren (Ausstellung) **325,00 € Multifunktionswanne ECCOTARP ET 05**. Flexibles, faltbares System, durch schnellen und einfachen Aufbau auch zum Auffangen von ausgelaufenen Flüssigkeiten und für Dekonzwecke geeignet. Aus beidseitig PVC-beschichtetem PES, beständig gegen Kraftstoffe, Heiz- und Dieselöl, Schmiermittel, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit und Desinfektionsmittel. Integrierter Niveauanzeiger zur Messung der Füllmengeninhalt 1600 l, (LxBxH) 2000x2000x425mm, Packmaß (LxBxH) 1450x740x90 mm, ca. 27 kg Die Multifunktionswanne ist nicht zur längerfristigen Lagerung von Flüssigkeiten geeignet

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



363781 **1 Stck.** **15,00 € DVD-Reihe WEBER**
RETTEN - Profis im Einsatz - Technische Hilfeleistung. Zur Aus- und Weiterbildung von Rettungs- und Hilfskräften im Bereich Technische Hilfeleistung. DVD 2, Neue Fahrzeugtechnologien



363782 **7 Stck.** **15,00 € DVD-Reihe WEBER**
RETTEN - Profis im Einsatz - Technische Hilfeleistung. Zur Aus- und Weiterbildung von Rettungs- und Hilfskräften im Bereich Technische Hilfeleistung. DVD 3, Medizinische Rettung



363784 **1 Stck.** **15,00 € DVD-Reihe WEBER**
RETTEN - Profis im Einsatz - Technische Hilfeleistung. Zur Aus- und Weiterbildung von Rettungs- und Hilfskräften im Bereich Technische Hilfeleistung. DVD 5, Erdgas- und Hybridfahrzeuge



250766 **2 Stck.** **250,00 € Stativ A 320** mit Aufnahme für Aufsteckzapfen System POWERMOON, zur Verwendung mit allen Beleuchtungsballons, Stahl, verchromt. Höhe 5,50 m, Packmaß (LxØ) 1870x250 mm, ca. 16 kg



263403 **1 Stck.** **Baujahr 2012,**
20,00 € Füllschlauch WEBER 8 bar, Länge 5 m, Farbe rot. Mit Schnellkupplung und Nippel, ca. 0,8 kg

SCHMITT

Feuerwehrtechnik



263404 **1 Stck.** **Baujahr 2012,**
20,00 € Füllschlauch WEBER 8 bar, Länge 5 m, Farbe blau. Mit Schnellkupplung und Nippel, ca. 0,8 kg



263432 **1 Stck.** **Baujahr 2012,**
225,00 € Doppel-Steuerorgan WEBER, 8 bar, Totmannschaltung, aus Aluminium, ca. 1,3 kg



336741 **1 Stck.** **Baujahr Jan 16, 160,00 €**
336741 **1 Stck.** **Baujahr Mrz 16, 145,00 €**
Rettungssystem MSA alphaBELT Pro DIN EN 358 DIN EN 137:2006 Typ 2 DIN EN 1498 Typ B ATEX II 3G IIB II 3D. Haltegurt für die tägliche Arbeit von Einsatzkräften einfach in einen Pressluftatmer zu integrieren. 3-Punkt-Sicherheitschnalle verhindert versehentliches Öffnen Gurtband PES beständig gegen Hitze schwer entflammbar und selbstverlöschend. Einfache Längenanpassung D-Ringe auf beiden Seiten des Hüftgurts Hüftgurtpolster Sicherungstasche für Verbindungsmittel Halteschlaufen zur Stabilisierung von Pressluftatmern mit schwenkbarer Rückenplatte. Einschließlich Verbindungsmittel alphaBELT Lanyard mit sicherer Rettungssitzfunktion Schnellverschlüsse zum Pressluftatmer elastische Fixierung für Gurtbandenden verstellbar von 80–130 cm ca. 1600 g.. Zugelassen zur Selbstrettung durch Abseilen auch mit Pressluftatmer zur Herstellung der Rettungssitzfunktion wird ein zusätzlicher Karabiner DIN EN 362 benötigt (z. B. 336744).



331325 **1 Stck.** **Baujahr Feb 15,**
195,00 € Lungenautomat DRÄGER DrägerMan PSS N. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit griffiger Silikon-Schutzkappe ummantelt. Klein leicht und geräuscharm im Betrieb servicefreundlicher Aufbau. Zugelassen mit allen Pressluftatmern der PSS-Produktlinie PAS-Standard PA 94 up und PA 80 up ca. 0 4 kg. Normaldruck-Rundgewindeanschluss

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.



331557 **1 Stck.** Baujahr Feb 15,

695,00 € Pressluftatmer DRÄGER PSS 5000 DP EN 137:2006

Typ 2 vfdb 0802 Grundgerät mit Manometer und Flaschen-Spannband für Einzelflaschen und 2 Flaschen. Verwendbare Flaschengrößen sind 6 l, 6,8 l und 9 l. 4 l-Flaschen können nicht verwendet werden. Trageschale aus kohlefaserverstärktem Material. Mittel- und Hochdruckschläuche sind geschützt in der Trageschale untergebracht und verhindern so ein Hängenbleiben im Einsatz oder beim An- und Ablegen. Die griffige Anti-Rutsch-Oberfläche der Bänderung stellt sicher dass diese in ihrer Position bleibt und der Pressluftatmer sicher am Körper anliegt. Durch die griffige Mitteldruckkupplung lässt sich der Lungenautomat auch mit Handschuhen schnell lösen. Druckminderer mit Luftlieferleistung > 1000 l/min ausreichend für 2 Personen optional ausrüstbar mit Adapter mit Rückschlagventil für einen 2. Lungenautomaten oder eine Schlauchversorgung. Bänderung aus Aramid das geschlossporige Material verringert die Aufnahme von Schmutz erheblich und erleichtert die Reinigung und Dekontamination. Dreh- und schwenkbarer Beckengurt lässt sich für hohe Bewegungsfreiheit individuell an den Geräteträger anpassen und sorgt für eine gute Gewichtsverteilung Pull Forward-Becken-Einstellgurt Schnellverschlüsse an Schulter- und Beckengurt erlauben die einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Professional-Ausführung für höchste Beanspruchung bei täglichem Einsatz unter extremen Bedingungen Schnallen aus Edelstahl für hohe mechanische und thermische Beständigkeit ca. 4 kg. Ausführung für 4 l-Flaschen auf Anfrage



(Ausstellung)

10062235 **1 Stck.** leichte Gebrauchsspuren
75,00 € Flaschenhalter, GALAXY



331415 **4 Stck.** Baujahr Jan 16

95,00 € Bewegungsmelder DRÄGER Bodyguard 1000

(Taste) DIN EN 137-2 ATEX-Zulassung. Warn- und Signalgerät in robustem wasserfestem Gehäuse Schutzart IP 67. Hochempfindlicher Bewegungssensor der bei Bewegungslosigkeit von mindestens 25 s nach einem Voralarm von 8

SCHMITT

Feuerwehrtechnik

s einen mehrfrequenten Alarmton von mindestens 102 dB sowie ein optisches Signal auslöst. Interne Speicherung der Einsatzdaten Auslesen der Daten über optionales RFID-Anschlussmodul und PC. Temperaturüberwachung mit akustischem Alarm bei Überschreitung eines Grenzwerts oder stark ansteigender Umgebungstemperatur. Automatischer Funktionstest beim Einschalten Stromversorgung durch Lithium-Batterie CR 123 (im Lieferumfang enthalten) (LxHxB) 100x70x40 mm ca. 215g (mit Batterie). Aktivierung über Taste



8319131 **1 Stck.**

350,00 € BumpTestStation X-am 1/2/5x00 o. Prüfgas

Für PAC® 3500/5500/7000. Lieferung einschließlich Prüfgasflasche 112 l, 100 ppm CO/N2



3355002 **1 Stck.** Baujahr Nov 15,

150,00 € Druckluft-Fl. 6 L / 300 bar, ST



d2056779 **1 Stck.** Baujahr Jan 13,

125,00 € Ultra Elite small Vollmaske, klein



330290 **3 Stck.** Baujahr 2015,

95,00 € Vollmaske DRÄGER FPS 7000 RA-EPDM-M2-PCaf-CR

EN 136 Kl. 3 Sichtscheibe antikratz- und antifog beschichtet EN 166. Normaldruck-Rundgewindeanschluss Maske Größe M Innenmaske Größe 2. Maskenkörper aus hautfreundlicher robuster speziell veredelter Gummi-Mischung aus EPDM 2 breite Dichtlippen sorgen für doppelten Leckageschutz und hohen Komfort durch eine große Auflagefläche am Gesicht 5 breite Kopfbandlaschen verhindern ein Einklemmen des Haars. Mühelos verstellbare der Kopfform angepasste 5-Punkt-Bänderung mit großer Auflagefläche am

RESTPOSTEN ZU SONDERPREISEN

Alle Preise sind Nettopreise, Zwischenverkauf vorbehalten.

SCHMITT

Feuerwehrtechnik

Kopf für angenehme Trageweise. Gute Sicht durch außergewöhnlich große verzerrungsfreie Sichtscheibe aus beschichtetem Polycarbonat die einen freien Blick in alle Richtungen gewährt durch optimale Belüftung beschlagfrei. Sehr wartungsfreundliches einteiliges Kunststoff-Anschlussstück. Hochwertige Sprechmembran für sehr gute Sprachverständigung optional integrierbares Kommunikationssystem. Integrierter Transponder Nackentrageband ca. 600 g. Hervorragende Passform durch die freie Kombinierbarkeit der 3 Maskengrößen (S M und L) mit den verschiedenen Größen der Innenmaske. Andere Größenkombinationen sowie Ausführungen mit 2-Punkt-Anbindung für Feuerwehrhelm Träger HPS 6200 auf Anfrage

202220 **5 Stck. Baujahr 2013,**

150,00 € POK 400 Strahlrohr nach DIN EN 15182-2 Funktionskategorie 3 auf Wunsch mit farbigem Griff Aluminium-Legierung, hochwertige Tefloneloxierung Vollstrahl, Sprühstrahl 110°, Reinigungsstellung einstellbar: 60, 130, 250, 400 l/min. Kugelabspernung fühlbare Pointer für Voll- und Sprühstrahl am Kopfauf Wunsch mit farbigem Griff

213008 **1 Stck. Baujahr 2013,**

1.000,00 € PoKet Monitor mit Düse und Oszillation, Eingang Storz B, Düse: 1.600l/min bei 6 bar mit Turborad stufenlos verstellbar von Voll- auf ca. 110° Sprühstrahl, Einstellung: 800; 1.050; 1.300; 1.600, Oszillation stufenlos einstellbar +/-30° horizontal, Wurfweite: ca. 43 m bei 6 bar, Gewicht: 15kg

▶▶▶ BESTELL-FAX

Das ausgefüllte Formular einfach per **FAX** an: **02631 - 987331**
oder per **E-MAIL** an: info@schmitt-feuerwehrtechnik.de

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE	EINZELPREIS (€)	GESAMTPREIS (€)
Verpackung und Versand		1		8,50 €
ohne MwSt.			Gesamtbetrag €	

RECHNUNGSADRESSE	LIEFERADRESSE (falls abweichend)
FEUERWEHR / FIRMA / INSTITUTION	FEUERWEHR / FIRMA / INSTITUTION
ANSPRECHPARTNER	ANSPRECHPARTNER
STRASSE	STRASSE
PLZ/ORT	PLZ/ORT
E-MAIL	E-MAIL
FON FAX	
DATUM / UNTERSCHRIFT / STEMPEL	
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.	