







Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>332270</p> <p>795,-€</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>DRUCKLUFTFLASCHE 6 L/300 BAR, MIT ABSTRÖMSICHERUNG, LEBENSZEIT 30 JAHRE DIN EN 12245:2012-03 Aluminiumliner, mit stoßgesichertem Flaschenventil nach DIN EN 144 und Verschlusschraube, zylindrische Gewindeverbindung zwischen Flasche und Ventil, gefüllt mit Atemluft nach DIN EN 12021, mit TÜV-Abnahme, TÜV-Prüfung alle 5 Jahre. Druckluftflaschen mit Abströmsicherung verhindern ein unkontrolliertes Austreten von Luft nicht erst bei einem Abbruch des Ventils, sondern bereits bei einer Beschädigung des Flaschenventils oder der Hochdruckleitung sowie beim unbeabsichtigten Öffnen. Die Abströmsicherung wird aktiviert, um erforderlichenfalls die Luftaustrittsrate zu reduzieren, bei normalem Betrieb beeinträchtigt es die Funktion nicht. Druckluftflaschen mit Abströmsicherung sind mit einem blauen Handrad nach nach Empfehlung vfdb-Richtlinie 0810 Anhang 02/DGUV205-014 ausgestattet. Durch die Begrenzung des Luftstroms können Flaschen mit Abströmsicherung nicht zum Befüllen eines Sprungpolsters verwendet werden.</p>	<p>10 Stück</p>	
<p>250156</p> <p>250,-€</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>FLUTLICHTSTRAHLER LED 180 AC Durch Verwendung von LEDs hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer, stoß- und vibrationsunempfindlich, gleichmäßige Lichtverteilung durch voreloxiertes Reflektormaterial. Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Tragegriff und 2 Seitengriffen, Aufsteckbohrung A DIN 14640 für Aufsteckzapfen C DIN 14640, IP65. 2 High Power LEDs, 23.100 Lumen, Anschluss 230 V/180 W, 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker DIN 49443 (BxHxT) 350x210x135 mm (Höhe 360 mm mit Aufnahmhülse), ca. 7,7 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>338867</p> <p>150,-€</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>BUMP TEST STATION FÜR PAC® 3500/5500/6000/6500/7000/8000/8500 Bump Test Station ohne Flasche Mobiles Gerät zur Überprüfung der Sensorkalibrierung und der korrekten Alarmfunktionsfähigkeit und -einstellung von Gasmessgeräten. Für den Funktionstest wird eine Kalibriergasflasche des zu messenden Gases an die Bump Test Station angeschlossen, geringer Gasverbrauch durch kurze Messzeit, automatische Neukalibrierung des Gasmessgeräts nach einem nicht erfolgreichen Test.</p>		









Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>336065</p> <p>2.900 €</p> <p>inkl. 336029 336038 336037</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>LEADER Wärmebildkamera TIC 3.3 Laserpointer zur gezielten Markierung von Brandherden und anderen kritischen Bereichen, 5 anwendungsspezifische Darstellungsarten: Fire, Search, Inverse, Cold, Multicolor Sehr kleine und handliche, leicht zu bedienende Kamera. aSi-Sensor, Auflösung 384x288 Pixel, Temperaturbereich -40 °C bis +1150 °C, 3 Empfindlichkeitsmodi mit automatischer Anpassung auf Basis der Temperaturverteilung, transparente Farbgebung zur detaillierten Ansicht innerhalb der Hitzequellen. ECO-BOOST-System für lange Akkulaufzeit, Betriebsdauer bei der zeitgleichen Verwendung von 2 Akkus bis zu 8/5 h (ohne/mit Videoaufzeichnung), lange Lebensdauer der Akkus (> 5000 Ladezyklen). Germaniumscheibe zum Schutz der Optik, robustes Gehäuse aus PUR/Elastomer mit niedrigem Gewicht, IP67. TIC 3.3 Bildschirm mit Displaygröße 90 mm (3,5"), 3-Tasten-Bedienung, 2- und 4-fach Digitalzoom, Standbildfunktion. (LxBxH) 165x140x85 mm, ca. 870 g (mit 2 Akkus, ohne Griff), (LxBxH) 165x140x195 mm, ca. 1040 g (mit 2 Akkus, mit Griff). Baujahr 2019</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>336079</p> <p>3.500 €</p>	<p>Wärmebildkamera LEADER TIC 4.3, Set, sehr kleine und handliche, leicht zu bedienende Kamera mit 3-Knopf-Bedienung. Robustes Gehäuse aus PUR/Elastomer mit niedrigem Gewicht, aSi-Sensor, Auflösung 384x288 Pixel, Temperaturbereich -40 °C bis +1150 °C, 3 Empfindlichkeitsmodi mit automatischer Anpassung auf Basis der Temperaturverteilung. Transparente Farbgebung ermöglicht eine detaillierte Ansicht innerhalb der Hitzequellen, Bildschirm mit Displaygröße 102 mm (4"), 2- und 4-fach Digitalzoom, Betriebsdauer 4 h mit 2 Akkus, Standbildfunktion, Schutzart IP67(LxBxH) 175x145x97 mm, ca. 960 g (mit 2 Akkus, ohne Griff), (LxBxH) 175x145x207 mm, ca. 1130 g (mit 2 Akkus, mit Griff)Lieferumfang: TIC 4.3 mit Laserpointer, Video-/Fotoaufzeichnung, 8 GB interner Speicher für ca. 1000 Bilder oder 8 h Video, und 5 anwendungsspezifischen Darstellungsarten (Fire, Search, Inverse, Cold, Multicolor), 2 LiFePo4-Akkus, 2-fach Ladestation, Anschlussleitung 12/24 V, Anschlussleitung 230 V, 2 Handschlaufen, Tragegurt, Befestigungsclip, WLAN-Modul, USB-Kabel, Griff, Schutzhaube, Aufbewahrungskoffer (LxBxH) 375x330x175 mm. Inkl. Peli-Transportkoffer und Wlan-Modul Griff, 12/24V Netzstecker, 230V Netzstecker, 4-fach Ladegerät, Schutzhaube. Baujahr 2019</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>336020</p> <p>1.900 €</p> <p>inkl. 336022 336032 336035</p>	<p>Wärmebildkamera LEADER TIC 4.3, Set, sehr kleine und handliche, leicht zu bedienende Kamera mit 3-Knopf-Bedienung. Robustes Gehäuse aus PUR/Elastomer mit niedrigem Gewicht, aSi-Sensor, Auflösung 384x288 Pixel, Temperaturbereich -40 °C bis +1150 °C, 3 Empfindlichkeitsmodi mit automatischer Anpassung auf Basis der Temperaturverteilung. Transparente Farbgebung ermöglicht eine detaillierte Ansicht innerhalb der Hitzequellen, Bildschirm mit Displaygröße 102 mm (4"), 2- und 4-fach Digitalzoom, Betriebsdauer 4 h mit 2 Akkus, Standbildfunktion, Schutzart IP67(LxBxH) 175x145x97 mm, ca. 960 g (mit 2 Akkus, ohne Griff), (LxBxH) 175x145x207 mm, ca. 1130 g (mit 2 Akkus, mit Griff)Lieferumfang: TIC 4.3 mit Laserpointer, Video-/Fotoaufzeichnung, 8 GB interner Speicher für ca. 1000 Bilder oder 8 h Video, und 5 anwendungsspezifischen Darstellungsarten (Fire, Search, Inverse, Cold, Multicolor), 2 LiFePo4-Akkus, 2-fach Ladestation, Anschlussleitung 12/24 V, Anschlussleitung 230 V, 2 Handschlaufen, Tragegurt, Befestigungsclip, WLAN-Modul, USB-Kabel, Griff, Schutzhaube, Aufbewahrungskoffer (LxBxH) 375x330x175 mm Inkl. Peli-Transportkoffer und Wlan-Modul Baujahr 2017</p>	<p>1 Stück</p>	






Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>336067</p> <p>3.000 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>TIC 3.3, 5 DARSTELLUNGSARTEN, LASERPOINTER, VIDEO- UND FOTOAUFZEICHNUNG ohne Ladegerät und Netzteil Inkl. Peli-Transportkoffer, Wlan-Modul, Schutzhaube Baujahr 2018</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>733100</p> <p>2.900 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Wärmebildkamera ROSENBAUER ARGUS® Mi-TIC E, 3-Knopf-Bedienung, altes Modell ohne NFPA Zulassung 733100 ARGUS® Mi-TIC E, 3-Knopf-Bedienung Bilddiagonale 69 mm, Spotttemperaturmessung von -40 °C bis +760 °C, Freeze-Funktion, 2- und 4-fach-Zoom (BxHxT) 96x203x71 mm, ca. 765 g (mit Akku) Baujahr 01/2016</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>338867</p> <p>3.500 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Wärmebildkamera ROSENBAUER ARGUS® Mi-TIC, altes Modell ohne NFPA Zulassung Sehr kleine und leichte Kamera, speziell für den Einsatz der Feuerwehr, NFPA zertifiziert. a-Si Microbolometer-Sensor, Auflösung 384x288 Pixel. Temperaturdarstellung < 0,07 °C, DSE-Technologie zur Kontrastverstärkung, Sichtfeld 50° horizontal, 6 anwendungsspezifische Darstellungsarten bei Kameras mit 3-Knopf-Bedienung: Abschätzung, Brand, Analyse, Inspektion, Weiß-Heiß, vermisste-Personen, Film- und Fotoaufzeichnung für 8 h und 1000 Bilder, Software-Konfigurationstool zur individuellen Einrichtung der Tastenfunktionen. Hochtemperaturbeständiger LiFePO4-Akku für besonders hohe Lebensdauer, IP67. Lieferumfang: Kamera, 2 Akkus 6,6 V/1100 mAh, Dockingstation 12/24/230 V zum gleichzeitigen Laden von Kamera und Ersatzakku sowie zum Download der Bilder, USB-Datenkabel, selbstauffrollender Befestigungsclip Baujahr 01/2018</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>330399</p> <p>2.900 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Wärmebildkamera DRÄGER UCF® 7000 Zur Unterstützung der Brandbekämpfung, zum Aufspüren und Beobachten von Brandherden und Glutnestern sowie zum Auffinden von Personen, Wärmebildkameras ermöglichen Durchblick bei Rauch, Nebel und Dunkelheit. Komfortabler Bildschirm mit Displaygröße 90 mm (3,5"), Betriebsdauer bis zu 4 h pro Akkuladung, 4-stufige Ladeanzeige, Standbildfunktion, USB 2.0-Schnittstelle zur Konfiguration der Kamera und Übertragung des Wärmebildes an einen PC, IP67. (BxHxT) 125x280x110 mm, ca. 1,4 kg (mit Akku). Lieferumfang: Kamera mit abnehmbarem Fuß, Lilon-Akku, Ladeschale, Netzteil 230 V, USB-Kabel, PC-Software. Auflösung 160x120 Pixel, Sichtfeld 47° horizontal. ATEX II 2G Ex ib I Mb / Ex ib IIC T4 Gb (Zone 1) 4 anwendungsspezifische Darstellungsarten: Standard, Innenangriff, Personensuche, ThermalScan. Film- und Fotofunktion für Wärmebild. Baujahr 2017</p>	<p>1 Stück</p>	




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>156865</p> <p>550,- €</p>	<p>BODEN-SCHLAUCHAUFWICKLER BARTH ROLLY III fahrbar, zum schnellen und mühelosen Aufrollen von B- und C-Druckschläuchen bis 20 m Länge an der Einsatzstelle. Einfaches Wickeln durch Hinwegschieben über den ausgelegten Schlauch, doppeltes Wickeln mittels Handkurbel, durch integrierten Freilauf kann der Schlauch immer unter Spannung gehalten werden, 2 Führungsscheiben ermöglichen sehr sauberes Wickeln, klappbare Handkurbel, einschiebbarer Griff für kompaktes Transportmaß zum Mitführen auf jedem Löschfahrzeug, aus Stahl, rot lackiert (LxB) 1400x430 mm, Transportmaß (LxBxH) 750x430x210 mm, ca. 11,6 kg</p>		
<p>156866</p>	<p>ABZIEHHILFE für SCHLAUCHAUFWICKLER BARTH für Schlauchaufwickler ROLLY III, magnetisch haftende Hülse über der Wickelgabel ermöglicht das einfache Abwerfen von stramm und doppelt gewickelten Schläuchen. Die Abziehhilfe wird durch seitliches Kippen des ROLLY III zusammen mit dem Schlauch abgeworfen und kann der Schlauchrolle einfach entnommen werden, anschließend wird sie wieder am Schlauchaufwickler angebracht, ca. 0,6 kg</p>	<p>1 Paket</p>	
<p>156867</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>STÜTZFUSS für SCHLAUCHAUFWICKLER BARTH zum schnellen und sicheren Abstellen des Schlauchaufwicklers ROLLY III an der Einsatzstelle. Der Stützfuß wird magnetisch am Wickelkörper gehalten und per Fuß ausgeklappt, beim Wickeln klappt der Fuß automatisch ein, ca. 0,6 kg</p>		
<p>164300</p> <p>650 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr TFT ULTIMATIC FO6 EN, DIN EN 15182-2 Typ 4.2, Kupplung Storz C, Durchflussmenge 60–400 l/min</p>	<p>2 Stück</p>	
<p>250063</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p> <p>849 €</p>	<p>Quicklight LEDmini bestückt mit 4 LED-Scheinwerfern à 50 W, Schwenkbereich waagrecht 180°, senkrecht 140°, Lichtstrom 1500 Lumen je Scheinwerfer, Abstrahlwinkel 60°, IP54, Ein-/Ausshalter mit Umschaltfunktion zwischen Netz- und Akkubetrieb (sofern mit Akku ausgerüstet) (LxBxH) 430x120x375 mm (Breite 275 mm mit ausgeklappten Füßen), ca. 8,4 kg</p>		
<p>250064</p>	<p>zur Aufrüstung eines Quicklight LEDmini auf Akkubetrieb. Bestehend aus Trägerplatte aus Stahl, Akkuaufnahme, Gummidichtung und Anschlussleitungen</p>	<p>1 Paket</p>	
<p>261114</p>	<p>LIION-AKKU 28 V/3 AH</p>		
<p>261115</p>	<p>LADEGERÄT 230 V</p>		






Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>336741</p> <p>49 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>ALPHABELT PRO Zubehör für Pressluftatmer Halte- und Rettungssystem alphaBELT DIN EN 358:2000-02, DIN EN 137:2007-01 Typ 2, ATEX II 3G IIB, II 3D Haltegurt für die tägliche Arbeit von Einsatzkräften, einfach in einen Pressluftatmer zu integrieren. 3-Punkt-Sicherheitschnalle verhindert versehentliches Öffnen, Gurtband beständig gegen Hitze, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Einfache Längenanpassung, D-Ringe auf beiden Seiten des Hüftgurts, Hüftgurtpolster, Sicherungstasche für Verbindungsmittel, Halteschlaufen zur Stabilisierung von Pressluftatmern mit schwenkbarer Rückenplatte. Baujahr 2014</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>336804</p> <p>499 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>AIRGO MAXX SW-B-LG-R-D-SL MSA Pressluftatmer AirGo DIN EN 137:2007-01 Typ 2 Stabile Trageplatte mit ergonomischer Form sichert eine körpernahe Trageweise, einstellbare Hüft- und Schultergurte sorgen für gleichmäßige Gewichtsverteilung. Flaschenauflage für 1 oder 2 Druckluftflaschen von 4–6,9 l, patentierter Flaschenbandspanner zum schnellen und sicheren Festziehen. Baujahr 2014</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>336945</p> <p>90 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>MSA LUNGENAUTOMAT AUTOMAXX®-AE SHORT Lungenautomat mit verkürzter Mitteldruckleitung für alle Pressluftatmer Single Line (SL) Automatisches Einschalten beim ersten Atemzug (nur Überdruckversionen), temperaturisolierend, Spül- und Zusatzluftknopf, drehbar gelagerte, kalteflexible Mitteldruckleitung, große, farblich differenzierte Bedientasten, auch mit Handschuhen rechts- und linkshändig zu bedienen. Baujahr 2014</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>337429</p> <p>1049 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>MSA Pressluftatmer M1 DIN EN 137:2007-01, ATEX II 1G IIC T6, II 1D IIIC in Verbindung mit MSA Vollmasken Sehr leichtes, modular aufgebautes System mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für höchste Sicherheit und Hygiene, hohe chemische Beständigkeit der Systemkomponenten. Ergonomische Trageplatte aus glasfaserverstärktem Polyamid mit flammhemmender und leitfähiger Oberfläche. Optimiertes Design von Trageplatte und Druckminderer zur besonders schnellen Demontage und Montage des Pressluftatmers, der Aufbau des Druckminderers ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Nachrüstung aller Pneumatik-Optionen vor Ort. Baujahr 2019</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>337430</p> <p>1100 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Pressluftatmer M1 DIN EN 137:2007-01, ATEX II 1G IIC T6, II 1D IIIC in Verbindung mit MSA Vollmasken Sehr leichtes, modular aufgebautes System mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für höchste Sicherheit und Hygiene, hohe chemische Beständigkeit der Systemkomponenten. Ergonomische Trageplatte aus glasfaserverstärktem Polyamid mit flammhemmender und leitfähiger Oberfläche. Optimiertes Design von Trageplatte und Druckminderer zur besonders schnellen Demontage und Montage des Pressluftatmers, der Aufbau des Druckminderers ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Nachrüstung aller Pneumatik-Optionen vor Ort. Baujahr 2019</p>	<p>1 Stück</p>	




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>726305</p> <p>999 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Tauchpumpen ROSENBAUER TP8 Tauchpumpen NAUTILUS DIN 14425:2017-04 Schlanke Bauform, Kabelhalterung, Kabel-Zugentlastung, Kontrollöffnung für Gleitringdichtung, integrierte Flachsaugeinrichtung (ohne Umbauten an der Pumpe sofort einsetzbar), IP68. Drehstrommotor 400 V/2,8 kW, Nennstrom 6 A, 20 m Anschlussleitung H07RN-F 4G1,5 mit Drehstrom-CEE-Phasenwende-Stecker und Motorschutz-/Ein-/Ausschalter mit Drehrichtungsanzeige, Korndurchlass 10 mm, Restwasserstand bei Verwendung der Flachsaugeinrichtung 8 mm, Anschluss B-Festkupplung Förderstrom 935 l/min bei 1 bar Förderdruck, 1330 l/min bei freiem Auslauf (ØxH) 259x485 mm, ca. 30,0 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>726502</p> <p>699 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Tauchpumpen ROSENBAUER TP 4 Tauchpumpen NAUTILUS DIN 14425:2017-04 Schlanke Bauform, Kabelhalterung, Kabel-Zugentlastung, Kontrollöffnung für Gleitringdichtung, integrierte Flachsaugeinrichtung (ohne Umbauten an der Pumpe sofort einsetzbar), IP68. Wechselstrommotor 230 V/1,49 kW, Nennstrom 9 A, 20 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit druckwasserdichtem Stecker, hoher Saugkorb mit ausreichend Ansaugöffnungen auch bei partiellen Verunreinigungen, einfach abnehmbar und zu reinigen, Korndurchlass 8 mm, Restwasserstand bei Verwendung der Flachsaugeinrichtung 4 mm, Anschluss B-Festkupplung Förderstrom 710 l/min bei freiem Auslauf, 510 l/min bei 1 bar (ØxH) 250x456 mm, ca. 21,3 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>10110453</p> <p>299,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Gasmessgerät MSA Altair 4X Ex O2 CO H2S. Tragbarer 4-Gas-Detektor zum Messen von O2 H2S CO sowie brennbaren Gasen abhängig von den installierten Sensoren. Stoßabsorbierendes gummi-umspritztes Gehäuse widersteht Sturz aus 6 m Höhe. Großes Display mit zuschaltbarer Beleuchtung. Optischer Alarm durch 4 sehr helle LEDs sowie akustischer und Vibrationsalarm Sicherheits-LED zeigt die korrekte Funktion des Geräts. Bewegungssensor (MotionAlert) löst nach 30 Sekunden Bewegungslosigkeit einen Voralarm und nach weiteren 10 Sekunden Alarm aus zusätzlicher InstantAlert zur manuellen Alarmauslösung. Einfache 3-Knopf-Bedienung Gerät auch mit Handschuhen bedienbar. Datalogging zur laufenden Aufzeichnung von Gasmesswerten und anderen Ereignissen. Die Daten können über optionale MSA Link-Software zur einfachen Weiterbearbeitung auf den PC geladen werden.. Messbereiche / Auflösung. Ex: 0 - 100% UEG / 1%. O2: 0 - 30 Vol.-% / 0 1%. CO: 0 - 1999 ppm / 1 ppm. H2S: 0 - 200 ppm / 1 ppm. ATEX-Zulassung II 2G Ex ia d IIC T4 (mit installiertem Ex-Sensor). Betriebszeit 24 h Schutzart IP 67 (HxBxT) 112x76x35 mm ca. 222 g.. Lieferung einschließlich LiPo-Akku Ladegerät 230 V Ladehalterung Kalibrierkappe und Schlauch Bj. 12/2018</p>	<p>3 Stück</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p><G1FP-E-S-1-S-E-0-E></p> <p>139,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Atemschutzmaske MSA G1 ESA Größe S Anwendungsfall E European(EN 136) w/ PC Größe Maskenkörper Small Material Maskenkörper HYCAR Innenmaske Small Kopfbänderung Gummi EU (RUBBER EU) Trageband ohne Lungenautomat-Anschluss ESA(M45 x 3 + Adapter)</p>	<p>6 Stück</p>	
<p>337609</p> <p>595,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>GALAXY GX2,ALTAIR5/5X,LADEN,4VENTILE,EU</p>	<p>3 Stück</p>	
<p>337608</p> <p>695,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>GALAXY GX2,ALTAIR4/4X,LADEN,4VENTILE,EU</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>10128635</p> <p>595,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>GALAXY GX2,ALTAIR5/5X,LADEN,1VENTIL,EU</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>717543</p> <p>2.195,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hochleistungslüfter ROSENBAUER FANERGY E16. Sehr kompakte Bauweise, stabiler Schutzrahmen aus Aluminium, 2 große geländegängige Räder, Schwingungsdämpfer für hohe Standfestigkeit, schnelle Einsatzbereitschaft durch Umklappen des Griffbügels. Direktantrieb für erhöhte Luftleistung und weniger Verschleißteile, robuste Verstellmechanik unterstützt durch Gasdruckfeder, stufenlose Neigungsverstellung von -20° bis +20° zur optimalen Belüftung auch von Kellereingängen oder höhergelegenen Türen, ausklappbarer Stabilisator für erhöhte Sicherheit auf unebenem Untergrund oder bei Verwendung des Wassernebeleinsatzes, Aufnahmetaschen für bis zu 4 Türkeile (2 Keile im Lieferumfang enthalten), Staufach für optionales Schaumnetz, Lüfter Schutzart IP 54. Lichtpaket für zusätzliche Einsatzsicherheit durch verbesserte Sichtbarkeit des Geräts und der Bedienelemente bei Dunkelheit. Einsatz erzeugt Wassernebel zum Kühlen oder Niederschlagen von Gasen und Dämpfen, mit optionalem Schaumnetz und Zumischer auch als Leichtschaumgenerator verwendbar, Einsatz ist platzsparend in der Ventilatoreinheit integriert, Wasseranschluss Storz C, Durchflussmenge 200 l/min bei 7 bar. Luftleistung 14.900 m³/h, Luftleistung eff. (Injektionsprinzip): > 30.000 m³/h, Luftaustritts-Ø 410 mm, stufenlos regelbarer Elektromotor 230 V/2,2 kW, 2,6 m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker Schutzart IP 68. (BxHxT) 545x490x545 mm, ca. 45 kg Bj. 2019</p>	<p>1 Stück Bj. 2019</p>	





Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>172469</p> <p>4.800,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hochleistungslüfter LEADER Rasche Entlüftung verqualmter Räume und damit optimierter Einsatz durch bessere Sicht, niedrigere Temperaturen und Verminderung der Giftgaskonzentration. Geräte ist kompakt, tragbar, handlich und stabil. Fest integrierter NiMH-Akku 9 Ah, Laufzeit mit einer Akkuladung 45 min bei Volllast/210 min bei 60% Last, Leistung 28.050 m³/h (AMCA-Wert nach Messvorschrift 240-06 17.500 m³/h) Transportmaß (BxHxT) 540x530x270 mm, ca. 26,5 kg (mit Akku)</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>172464</p> <p>3.950,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hochleistungslüfter LEADER Rasche Entlüftung verqualmter Räume und damit optimierter Einsatz durch bessere Sicht, niedrigere Temperaturen und Verminderung der Giftgaskonzentration. Geräte ist kompakt, tragbar, handlich und stabil. Laufzeit mit einer Akkuladung 70 min bei Volllast/5 h bei 50% Last, Leistung im Freien bei Netzbetrieb 35.050 m³/h (AMCA-Wert nach Messvorschrift 240-06 18.700 m³/h) Transportmaß (BxHxT) 581x660x280 mm, ca. 23,6 kg (mit Akku)</p>	<p>2 Stück nur zusammen im Paket mit 172465 zu verkaufen</p>	
<p>172465</p>	<p>+ LADEGERÄT 230 V FÜR E-FAN 18</p>		
<p>267104</p> <p>1.295,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Mini-Permanent-Sauger 2.0 MWF VETTER, zum Aufsaugen und gleichzeitigen Abpumpen von Flüssigkeiten bis 6 m Höhe. Fahrgestell und transparenter 60-l-Behälter glasfaserverstärkter Polyester, Fassungsvermögen des Behälters 47 l Flüssigkeit. Saug- und Pumpeinheit mit Motorkopf und Förderpumpe 230 V/800 W, Pumpenabgang Storz C, Saugeingang DN 40. Förderhöhe 11 m, Saugleistung Luft 3360 l/min, integrierte Abschaltautomatik. Motorkopf mit wartungsfreiem Motor 230 V/1200 W, 10 m Anschlusskabel mit integriertem PRCD-Schutzschalter und Schutzkontaktstecker Schutzart IP 68, Sauger Schutzart IP X4, (LxBxH) 520x430x840 mm, ca. 28 g Satz bestehend aus Saug- und Pumpeinheit, Fahrgestell, Behälter 60 l, Saugschlauch 6 m, ölbeständig, mit Krümmer und Spanning, Saugrohr 2-teilig aus Edelstahl, Fugendüse, Bodenmundstück Bj. 2018</p>	<p>1 Stück Bj. 2018</p>	


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>262433</p> <p>250,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hebekissen WEBER W-FB 7/17, 8 bar Flat Bag. Spezielle, flache Oberflächenform für konstante Hubkraft über die gesamte Hubhöhe, auch bei 3 übereinander gelegten Hebekissen. Leicht und korrosionsbeständig durch Aramid-Verstärkung, ausgezeichneter Durchstichschutz, verstärkte Außenkanten. Sicherheits-Anschlussnippel kompatibel zum System VETTER. Größe 550x550 mm, Hubhöhe 170 mm, Hubkraft 199 kN, Einschubhöhe 25 mm, ca. 7,0 kg Bj. 5/2016</p>	<p>2 Stück Bj. 05/2016</p>	
<p>262434</p> <p>295,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hebekissen WEBER W-FB 11/17, 8 bar Flat Bag. Spezielle, flache Oberflächenform für konstante Hubkraft über die gesamte Hubhöhe, auch bei 3 übereinander gelegten Hebekissen. Leicht und korrosionsbeständig durch Aramid-Verstärkung, ausgezeichneter Durchstichschutz, verstärkte Außenkanten. Sicherheits-Anschlussnippel kompatibel zum System VETTER. Größe 610x610 mm, Hubhöhe 170 mm, Hubkraft 245 kN, Einschubhöhe 25 mm, ca. 9,0 kg</p>	<p>1 Stück Bj. 02/2017</p>	
<p>253281</p> <p>69,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Handlampe STREAMLIGHT FIRE VULCAN, zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären, Schutzklasse II 3G Ex nAL IIC T4, II 3D Ex tD A22 IP66 T 53°C Stoßsicheres ABS-Thermoplastgehäuse mit gepolstertem Tragegriff, Xenon-Lampe 3 W mit Punktlicht, Leuchtdauer 13 h, 2 zusätzliche Rücklicht-LEDs, blau, Ladekonsole mit 2 LED-Kontrollleuchten zur Überwachung des Ladezustands. Spritzwassergeschützt und staubdicht IP 66, (TxHxL) 190x130x170 mm, orange, ca. 1,5 kg Lieferung einschließlich Blei-Akku 6 V/4,5 Ah, Ladegerät 12/230 V und Schultertrageriemen mit Schnellentriegelung</p>	<p>1 Stück</p>	






Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>253211</p> <p>6,95 € Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Helmlampe UK 4AA EN, DIN 14 649:2011-07. Für den handfreien Einsatz. Robustes Gehäuse, wasserdicht bis 3 m, staubdicht, Druckausgleichsventil, Farbe gelb. Zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zone 1), ATEX Gas II 2G Ex e ib IIC T4, Staub II 2D Ex ibD 21 T98°C. Xenon-Glühlampe 2,1 W, Lichtstrom 38 Lumen, Leuchtdauer 4-5 h, (LxBxH) 157x40x34 mm, ca. 150 gDrehschalter am Lampenkopf</p>	<p>3 Stück</p>	
<p>261582</p> <p>295,- € Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Rettungszyylinder WEBER RZ 1-1810 Bj. 22/16</p>	<p>1 Stück Bj. 22/16 starke Gebrauchsspu- ren</p>	
<p>261413</p> <p>695,- € Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Teleskop-Rettungszyylinder WEBER RZT 2-1500, DIN EN 13204:2016-12, Typ Typ TR 189/ 470-99/380-18. Gute Handhabung für Rechts- und Linkshänder in allen Arbeitsstellungen durch ergonomisch angeordneten Steuer- und Haltegriff, feinfühlig lageunabhängige Steuerung. Mehrstufiger Zylinder mit integrierter Restlängenanzeige auf den letzten 200 mm bis zum vollständigen Ausfahren, aufgelaserte Ringe mit Restlängenangabe auf der Kolbenstange alle 50 mm, das Gerät kann auch unter Wasser eingesetzt werden, ideale Ergänzung zum SP 60/SP 80.Baulänge 650 mm, Kolbenhub 850 mm, Druckkraft 1./2. Stufe 189/99 kN, ca. 18,0 kgAnschlusschlauchpaar 0,3 m mit Single-Kupplung Bj. 38/16</p>	<p>1 Stück Bj. 38/2016 starke Gebrauchsspu- ren</p>	
<p>260712</p> <p>295,- € Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Rettungszyylinder WEBER RZ 1-850, DIN EN 13204:2016-12, Typ R 137/320-12. Gute Handhabung für Rechts- und Linkshänder in allen Arbeitsstellungen durch ergonomisch angeordneten Steuer- und Haltegriff, feinfühlig lageunabhängige Steuerung. Einstufiger Zylinder mit integrierter Restlängenanzeige auf den letzten 200 mm bis zum vollständigen Ausfahren, aufgelaserte Ringe mit Restlängenangabe auf der Kolbenstange alle 50 mm, in Verbindung mit Ketten als Zugwerkzeug einsetzbar. Das Gerät kann auch unter Wasser eingesetzt werdenBaulänge eingefahren 530 mm, Kolbenhub 320 mm, Druckkraft 137 kN, Zugkraft 26 kN, ca. 11,7 kgAnschlusschlauchpaar 0,3 m mit Single-Kupplung Bj. 38/15</p>	<p>1 Stück starke Gebrauchsspu- ren, Bj. 38/15</p>	




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>340657</p> <p>295,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hitzeschutzanzug ALWIT DIN EN 1486:2008-04, zur Brandbekämpfung bei Strahlungshitze bis 1300 °C. Außenmaterial 100% Para-Aramid Wirkware, innen geraut, außen mit beidseitig Aluminium-bedampfter PET-Folie kaschiert, Isolierfutter 100% Para-Aramid-Filz, Innenfutter 100% Baumwolle, flammenhemmend imprägniert. Jacke mit hochstellbarem Kragen und angearbeitetem Beutel für Atemschutzgerät, Frontverschluss mit Karabinerhaken, 2 aufgesetzte Taschen mit Patte und Klett, verstellbare Daumenschlaufen. Hose mit hochgezogenem Nierenschutz und breiter Frontpatte, fest angenähte Hosenträger, Gummizug im Beinsaum. Haube passend für jeden Helmtyp, Fixierung durch unter den Achseln hindurchlaufende ummantelte Träger, doppelte Scheibe, außen goldbedampftes Polykarbonat, innen klares Polykarbonat, Sichtfeld 300x140 mm. Überstiefel mit Laufsohle und umlaufendem Rand aus hitzebeständigem Leder, hinten mittels Druckknöpfen zu schließen, im vorderen Bereich enger zu stellen, 5-Finger-Handschuhe mit Handinnenfläche aus hitzebeständigem Leder. Lieferumfang: Jacke, Hose, Haube, Überstiefel, Handschuhe, Schutzhelm EN 397, Packtasche Größe XL Bj. 2015</p>	<p>2 Stück Größe XL Bj. 2015</p>	
<p>110727</p> <p>1.260,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hochleistungslöschgerät HNE HiPRESS Carbon 9 Vario, zum Erstangriff bei Wohnungs-, Klein- und Entstehungsbränden sowie für Nachlöscharbeiten in den Brandklassen A und B. Konstanter Betriebsdruck von 38 bar während des gesamten Löschvorgangs, homogene Blasenstruktur für hohe Löscheffizienz und Minimierung von Wasserschäden. Löschmittelstrahl mittels Löschpistole ohne Rückschlag stufenlos dosierbar, Tragegriff Mit den taktischen Möglichkeiten HiPRESS, HiCAFS und Sprühfunktion. Füllvolumen 9 l, Funktionsdauer PRESS/CAFS/Spray pro Füllung ca. 18/30/39 s, Wurfweite 21 m, Rating 55 A + 13 A, 233 B. (HxØ) 670x210 mm, ca. 9,5/18,5 kg (leer/gefüllt) Lieferung einschließlich 1,5 m Löschschlauch mit Vario-Pistole, Bj. 2019</p>	<p>1 Stück Bj. 2019</p>	
<p>120,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Verbindungsmittel Petzl Absorbica Y MGO 150 Baujahr 05/2020</p>	<p>1 Stück</p>	




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>158515</p> <p>1.645,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Rollcontainer Hochwasser GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, Aufbau entsprechend AGBF-Richtlinie 08/2014. Grundrahmen Aluminium-Schraubkanalprofil, wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte, 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl, 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller, ergonomische Griffstange mit SoftGrip-Ummantelung und selbsttätig wirkender Bremse für Bockrollen (Totmannbremse), lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen am Schubholmen, untere Plattformhöhe 293 mm. Zur Aufnahme von 1 Wassersauger AQUATIX mit Zubehör, 1 Tauchpumpe CHIEMSEE B mit Zubehör (formstabile Schläuche sowie Rückschlagklappe und Absperrventil), 1 Tauchpumpe TP 4/1, 1 Leitungsroller 230 V, 2 Druckschläuchen C 52 15 m, 2 Druckschläuchen B 75 20 m, 1 Schutzschalter, 2 Wasserschiebern, (LxBxH) 1200x800x1700 mm, ca. 110 kg. Zulässiges Gesamtgewicht 500 kg Ohne Beladung.</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>251808</p> <p>195,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Leitungsroller ELSPRO 230 V, DIN EN 61316:2000-09, kunststoffpulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Vollgummiwickelkörper, Schutzart IP54, (BxHxT) 320x410x230 mm, ca. 17,2 kg Eingang 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker DIN 49443, Schutzart IP68, Ausgang 3 Schutzkontaktsteckdosen DIN 49442, Schutzart IP68, Thermoüberlastschutz</p>	<p>2 Stück</p>	
<p>252129</p> <p>250,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Leitungsroller GIFAS 230 V, DIN EN 61242:2016-12, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Vollgummi-Rollenkörper, beständig gegen Öle und Säuren, hohe mechanische Belastbarkeit. Zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zone 1 und 2), ATEX II 2 G EEx de IIC T6, Schutzart IP 54, (HxBxT) 410x300x230 mm, ca. 18 kg Eingang 50 m Gummileitung H07RN-F3 G2,5 mit CEE-Stecker 3x16 A 230 V, Ausgang 1 CEE-Einbausteckdose 3x16 A 230 V, ohne Absicherung</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>168747</p> <p>2.450,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Monitor BLITZFIRE Oszillierend, DIN EN 15767-1:2009-09, tragbar. Einfachste Bedienung, hohe Stabilität durch Stabilisierungspiki aus Wolframkarbid, beweglicher Eingang mit drehbarer Kupplung. Ein Sicherheitsventil stoppt automatisch den Durchfluss, sobald der Bodenkontakt nicht mehr besteht. Gehäuse aus Aluminiumlegierung, vertikale Einstellung +10° bis +50°, horizontale Drehung 40°, (LxBxH) 730x280x260 mm, ca. 13,6 kg Leistung 2000 l/min, Oszilliersystem regulierbar (20°, 30°, 40°) oder abschaltbar, Eingang 1 x Storz B, Ausgang 2 1/2" AG</p>	<p>3 Stück (nur zusammen mit 168743 zu verkaufen)</p>	
<p>168743</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Monitordüse Maxforce, DIN EN 15767-2:2009-09, Kat. 4. Vollautomatische Hohlstrahldüse Mach 3 aus hart anodisiertem Aluminium für Wasser/AFFF mit relativ konstanter Wurfweite bei Druckabfall. Anschluss 2 1/2 IG. Durchflussmenge 400-2000 l/min, automatische Doppeldruckregulierung am Düsenende auf 4 oder 7 bar, Vollstrahl und Sprühstrahl</p>	<p>3 Stück</p>	




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>GXM102110 0010-VF16</p> <p>95,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>MSA Helm F1XF, Nachleuchtend, M Gallet F1 XF EN 443:2008 CE, Größe M, Nachleuchtend, klarer Gesichtsschutz EN14458, ohne Augenschutzvisier, Innenausstattung Leder, aluminisierter Nackenschutz, silberne Reflektionsstreifen, schwarzes Wappenschild, CE Gebrauchsanleitung Westeuropa</p>	<p>3 x Gr. M</p>	
<p>120401</p> <p>35,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Steckleiter-Unterteil HACA DIN EN 1147-LM:2010-10. Aus Leichtmetall, geschraubt, Holme aus Leichtmetallprofil, Sprossen aus quadratischem Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz. Rutschsichere, austauschbare Fußkappen. Holme und Sprossen sind miteinander verschraubt und daher leicht austauschbar. Stahlteile verzinkt, Sprossenabstand 273 mm, Länge 2,70 m, ca. 9,5 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>302521 (siehe 302614)</p> <p>3,50</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Nackenschutz SCHUBERTH NPS1 Silver Pro für Feuerwehrhelm F110/F120 Pro sowie Helme nach zurückgezogener DIN 14940, Aramidgewebe, außen aluminisiert Auslaufartikel</p>	<p>30 Stück</p>	



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>171169</p> <p>295,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Präzisionszumischer TFT E4, robustes Gehäuse aus hartanodisiertem Aluminium, Ansaugrohr aus Edelstahl. Eingebautes Spülsystem (Spülung während des Betriebes möglich), Dosiereinheit auch unter Druck abnehmbar, Eingang mit drehbarer Kupplung, Eingang/Ausgang Storz B, ca. 2,0 kg Leistung 450 l/min bei 10 bar, 6 Einstellpositionen (AUS und 5 einstellbare Zumischraten): 0,25%–0,5%–1% für Schaummittel Klasse A und AB, 1%–3%–6 % für Schaummittel Klasse B und alkoholbeständige Schaummittel</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>164305</p> <p>495,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr QUADRAFOG 1000 FO6 PP EN, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3. Hohlstrahlrohr mit 4 gerasterten Einstellungen für verschiedene Durchflussmengen, Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl durch 1/2 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutz- Effekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Spülstellung. Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium, Absperrhahn aus Edelstahl, drehbare Kupplung, Kopf mit Gummischutz überzogen, korrosionsfest gegen Salzsprühnebel Durchflussmenge verstellbar von 285-500-600-800-950 l/min, pR 6 bar, Anschlusskupplung Storz B, 1 Griff, (LxBxH) 344x130x260 mm, ca. 3,2 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>164320</p> <p>395,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr G-FORCE FO6 EN SEL 235, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3, Bügelgriff mit 7 gerasterten Einstellungen (6 Mengenstufen und Absperrung), Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl stufenlos durch 1/4 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Reinigungsmöglichkeit während des Einsatzes (Spülstellung). Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium, Gleitschieber aus Edelstahl, drehbare Kupplungen, bruchfeste Sprühzähne aus Hartgummi, korrosionsfest gegen Salzsprühnebel Durchflussmenge verstellbar 100-235-400 l/min, pR 6 bar, Anschlusskupplung Storz C, (LxBxH) 365x119x258 mm, ca. 2,4 kg</p>	<p>3 Stück</p>	



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>13187</p> <p>250,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr LEADER Quadrafog 235 FO6 EN Limited Edition, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3. Hohlstrahlrohr mit 5 gerasterten Einstellungen für verschiedene Durchflussmengen, Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl durch 1/2 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutz-Effekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Spülstellung. Gehäuse hart anodisiertes Aluminium, Absperrhahn aus Edelstahl, drehbare Kupplung, Kopf mit Gummischutz überzogen, salzwassergetestet. Durchflussmenge verstellbar von 20-40-100-150-235 l/min, pR 6 bar, C-Kupplung, (LxBxH) 270x225x95 mm, ca. 1,5 kg</p>	<p>9 Stück</p>	
<p>164391</p> <p>595,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr HANDLINE FO6 EN, automatisches Mehrstufen-Hohlstrahlrohr mit Druckregulierung für jederzeit optimale Durchflussmenge bei relativ konstanter Wurfweite und weniger Rückstoß. Bügelgriff mit 7 gerasterten Einstellungen (6 Mengenstufen und Absperrung), Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl stufenlos durch 1/4 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Reinigungsmöglichkeit während des Einsatzes. Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium, Gleitschieber aus Edelstahl, drehbare Kupplungen, bruchfeste Sprühzähne aus Hartgummi, korrosionsfest gegen Salzsprühnebel. Durchflussmenge verstellbar von 200-950 l/min, konstanter Druck von 6 bar, Anschlusskupplung Storz B, 1 Griff, (LxBxH) 456x120x258 mm, ca. 3,6 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>164332</p> <p>495,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr G-FORCE FO6 EN AUTO 400, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 4.2, Bügelgriff mit 7 gerasterten Einstellungen (6 Mengenstufen und Absperrung), Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl stufenlos durch 1/4 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Reinigungsmöglichkeit während des Einsatzes. Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium, Gleitschieber aus Edelstahl, drehbare Kupplungen, bruchfeste Sprühzähne aus Hartgummi, korrosionsfest gegen Salzsprühnebel. Durchflussmenge verstellbar von 0-400 l/min. Griffiger Drehring zur Auswahl von 4 unterschiedlichen Modi: Automatik-Position bei max. 400 l/min, Impulsposition bei 235 l/min, Sicherheitsposition für Druckausfälle, Spülposition, pR 6 bar, Anschlusskupplung Storz C, (LxBxH) 365x119x258 mm, ca. 2,4 kg</p>	<p>1 Stück</p>	




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>164339</p> <p>395,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr Impulse G-FORCE FO6 EN AUTO 400, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 4.2, Regelung der Durchflussmenge und Absperrung erfolgt am Pistolengriff über den Trigger, wodurch die andere Hand zur Einstellung der Strahlform von Vollstrahl bis Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt frei bleibt. Trigger bei verschiedenen Durchflussmengen arretierbar, einstellbare Schließgeschwindigkeit des Absperrhahns zur Schlauchschonung, automatisches Schließen beim Herunterfallen des Strahlrohrs. Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl stufenlos durch 1/4 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Reinigungsmöglichkeit während des Einsatzes (Spülstellung). Gehäuse hart anodisiertes Aluminium, Gleitschieber Edelstahl, drehbare Kupplung, bruchfeste Sprühzähne heißvulkanisiertes Hartgummi, korrosionsfest gegen Salzsprühnebel Durchflussmenge verstellbar von 0-400 l/min. Griffiger Drehring zur Auswahl von 4 unterschiedlichen Modi: Automatik-Position bei max. 400 l/min, Impulsposition bei 235 l/min, Sicherheitsposition für Druckausfälle, Spülposition, pR 6 bar, Anschlusskupplung Storz C, (LxBxH) 365x119x258 mm, ca. 2,8 kg</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>164347</p> <p>395,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hohlstrahlrohr Impulse ULTIMATIC FO7 EN, DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 4.2. Automatisches Mehrstufen-Hohlstrahlrohr mit Druckregulierung für jederzeit optimale Durchflussmenge bei relativ konstanter Wurfweite und weniger Rückstoß. Regelung der Durchflussmenge und Absperrung erfolgt am Pistolengriff über den Trigger, wodurch die andere Hand zur Einstellung der Strahlform von Vollstrahl bis Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt frei bleibt. Trigger bei verschiedenen Durchflussmengen arretierbar, einstellbare Schließgeschwindigkeit des Absperrhahns zur Schlauchschonung, automatisches Schließen beim Herunterfallen des Strahlrohrs. Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl stufenlos durch 1/4 Umdrehung möglich, Pointer und fühlbares Einrasten in der Flash-Over Stellung. Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt, die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestoßen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserkegels angesogen, Reinigungsmöglichkeit während des Einsatzes. Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium, Gleitschieber aus Edelstahl, drehbare Kupplung, bruchfeste Sprühzähne aus heißvulkanisiertem Hartgummi, korrosionsfest gegen Salzsprühnebel Durchflussmenge verstellbar von 60-400 l/min, pR 6 bar, Anschlusskupplung Storz C, (LxBxH) 304x120x230 mm, ca. 2,0 kg</p>	<p>1 Stück</p>	


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




<p>110160/61/3 51900</p> <p>4.760,- €</p> <p>zzgl. Speditionskosten 70€</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Tragkraftspritze ROSENBAUER BEAVER, EN 14 446, PFPN 10-750. Tragkraftspritze mit luftgekühltem Briggs&Stratton Industriemotor. Kompaktes und robustes Aggregat, betriebssicher, wartungs- und servicefreundlich. Rasches Ansaugen durch halbautomatische Ansaugpumpe, Einspeisautomatik. Einstufige Kreiselpumpe aus korrosionsbeständigem eloxiertem Leichtmetall, Wellenabdichtung mittels wartungsfreier Gleitringdichtung. Versorgung über externen Benzinkanister, problemloser Kanisterwechsel unter Volllast möglich. Aluminiumrahmen mit vier klappbaren Tragegriffen. Lieferung einschließlich Benzinkanister Stahlblech 20 l Technische Daten: Motor: Briggs&Stratton V2-Zylinder 4-Takt-Motor. Hubraum: 993 cm³, Leistung: 26 kW (35 PS)/3.600 U/min. Externer Benzinkanister. Anlasser: Elektrostarter Bedienfeld: Manometer und Manovakuometer, Arbeitsscheinwerfer mit Halogenlampe 12 V/55 W, klapp- und drehbar. Förderpumpe: einstufige Rosenbauer-Kreiselpumpe mit räumlich gekrümmtem Laufrad im Spiralgehäuse, wartungsfreie Gleitringdichtung Förderleistung: nach EN 14 446/EN 1028 bei 3 m Saughöhe 375 l/min bei 12 bar, 750 l/min bei 10 bar, 1.200 l/min bei 6 bar Ansaugpumpe: halbautomatische Flügelzellenpumpe Anschluss: Storz A-Fest- und Blindkupplung saugseitig, 2 Storz B-Fest- und Blindkupplungen druckseitig Tragegestell: Aluminium-Rahmen mit 4 klappbaren Tragegriffen. Maße: (LxBxH) 697x545x645 mm (ohne Benzinkanister) Gewicht: 112 kg (trocken), 130 kg (betriebsbereit mit 20 l Benzinkanister) inkl. Mechanischer Überhitzungsschutz und Abgasschlauch DIN 14572:2016-07, Länge 1,5 m, Ø 50 mm.</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>HWS-700385</p> <p>29,90 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Hände-Desinfektionsmittel 9er-Karton, je Flasche 950 ml gemäß der Empfehlung der WHO, gebrauchsfertige Lösung, wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze, sowie gegen behüllte Viren, auch SARS-CoV-2, frei von Farb- und Duftstoffen, von der WHO empfohlene Formulierung gegen das Corona-Virus (SARS-CoV-2), hoher Glyzerin Anteil als Hautpflegekomponente</p>	<p>solange Vorrat reicht</p>	
<p>HWS-700377</p> <p>9,90 €</p>	<p>Einweg OP-Mundschutz 3-lagig Packung 50 Stück</p>		

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>264806</p> <p>12,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Personenschutzstecker MAST (PRCD-K) Kopp Diferfekt 230 V/16 A, Schutzart IP 54, DIN VDE 0661:1988-04.</p>	<p>12 Stück</p>	
<p>160430</p> <p>3,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Druckkupplung B = 75 mm, DIN 14303, aus Leichtmetall, mit Dichtring aus Nitril-Kautschuk, öl- und benzinbeständig, ca. 0,54 kg. Mit 2 Einbänden, für Schläuche nach DIN 14811:1990-01</p>	<p>29 Stück</p>	
<p>160521</p> <p>3,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Festkupplung Größe C 52 1" IG, aus Messing, Dichtringe aus Nitril-Kautschuk, öl- und benzinbeständig, ca. 0,64 kg</p>	<p>1 Stück</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>221914</p> <p>3,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Power Signal grün, LED-Einsatz für Anhaltstab, einfach austauschbar gegen vorhandene Glühbirne. 8 LEDs für wesentlich höhere Beleuchtungsstärke, optimales Signallicht auch bei Tageseinsatz, gut sichtbar auch über große Distanz. Größerer Sichtwinkel (120°), geringerer Stromverbrauch gegenüber herkömmliche Glühbirne erhöht die Betriebsdauer, LED Lebensdauer ca. 100000 Stunden. Anschluss E-10 Schraubgewinde</p>	<p>23 Stück</p>	
<p>272051</p> <p>14,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Öl-Sorbent Sperre MICROSORB Typ BBB 2005S2. Hydrophobes Vliesmaterial, das nur Öl aufsaugt, aber kein Wasser. Ideal zur Trennung von Öl und Wasser auf Gewässern, das Material schwimmt besonders gut auf der Wasseroberfläche und entfernt dadurch das Öl. Schnelle und leistungsfähige Ölaufnahme bis zum 20-fachen des Eigengewichts, die Aufnahmekapazität ist nach der EDANA-Norm gemessen. Mit besonders leichter und saugstarker Polypropylenwatte gefüllt, schwimmfähig, ölabsorbierend. Durch Aneinanderkoppeln der Sperren ist ein schneller und wirkungsvoller Einsatz auf Gewässern möglich, weiß. Abmessungen: Ø 200 mm x 5 m</p>	<p>1 Stück</p>	
<p>272050</p> <p>9,90 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Öl-Sorbent Sperre MICROSORB Typ BBB 2003S4. Hydrophobes Vliesmaterial, das nur Öl aufsaugt, aber kein Wasser. Ideal zur Trennung von Öl und Wasser auf Gewässern, das Material schwimmt besonders gut auf der Wasseroberfläche und entfernt dadurch das Öl. Schnelle und leistungsfähige Ölaufnahme bis zum 20-fachen des Eigengewichts, die Aufnahmekapazität ist nach der EDANA-Norm gemessen. Mit besonders leichter und saugstarker Polypropylenwatte gefüllt, schwimmfähig, ölabsorbierend. Durch Aneinanderkoppeln der Sperren ist ein schneller und wirkungsvoller Einsatz auf Gewässern möglich, weiß. Abmessungen: Ø 200 mm x 3 m</p>	<p>1 Stück</p>	

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge/ Größe	
<p>316500</p> <p>19,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>HAIX JF-SAFETY, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Leichter Sicherheitsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Mikrofaser/Textil, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX Klima-System, Gummi/PU-Sohle, rutschfest und antistatisch, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, metallfrei. Schafthöhe 14 cm, Farbe schwarz/rot, Schriftzug JF</p>	<p>1 x Gr. 35</p>	
<p>316077</p> <p>29,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA MID, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Knöchelhoher Schuh mit Klettverschluss, Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, atmungsaktives Innenfutter, HAIX Vario Wide System, HAIX Certified Orthopedic System, ESD, Sun Reflect, Gummi/PU Sohle. Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, metallfrei, durchtrittsichere Sohleneinlage, Schafthöhe 14 cm, Farbe schwarz</p>	<p>1 x Gr. 37 1 x Gr. 38</p>	
<p>316054</p> <p>69,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX FIRE FLASH, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A. Waterproof-Leder, Gore-Tex-Membrane, HAIX-Klimasystem, Sun Reflect, HAIX-MSL-System, HAIX 2-Zone-Lacing, HAIX Certified Orthopedic System. Knöchelpolster, patentiertes Schnürsystem mit Schnelleinstieg, rückseitige Anziehschlaufe, Reißverschlussabdeckung, Schnürbänder aus Nomex, Schnürbandfixierung, Beuge im Fersen- und Ristbereich, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechsel- und waschbar. Gummiüberkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg. Schafthöhe 28 cm, Farbe schwarz, gelber Reflexstreifen</p>	<p>1 x Gr. 38</p>	
<p>316432</p> <p>19,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>HAIX AIRPOWER C1 DAMEN, CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC. Weiches, geschmeidiges Anilinleder. Gore-Tex Extended, Sun Reflect, HAIX -AS-System, spezielle Spitzensprengung zur Unterstützung der Abrollbewegung im Vorderfuß, abgeschrägte Auftrittsfläche im Fersenbereich, HAIX Absorption System, TPU/PU Sohle. Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz</p>	<p>1 x Gr. 41</p>	
<p>316447</p> <p>59,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 20 HIGH, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA. Leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Leder, Innenfutter Gore-Tex Extended, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, BLACK EAGLE 018-Sohle, rutschfest und antistatisch. Metallfrei, 2-Zonen-Schnürsystem, Schafthöhe 17 cm, Farbe schwarz</p>	<p>1 x Gr. 47</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>316422</p> <p>39,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Schnürstiefel HAIX AIRPOWER X10, CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, HAIX-AS-System, Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, TPU/PU Sohle, Schafthöhe 13,5 cm, Farbe schwarz mit blau abgesetztem Schafttrand</p>	<p>1 x Gr. 39 1 x Gr. 42</p>	
<p>316128</p> <p>79,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrschaftstiefel HAIX FIRE HERO VARIO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A. Waterproof-Leder, 4-lagiges Gore-Tex Laminat, HAIX-Klimasystem, Sun Reflect, HAIX-Ankle-Flex-System, HAIX-MSL-System, HAIX Water-Ice-Grip System, HAIX Easy Slip out System, HAIX Vario Wide System, HAIX Certified Orthopedic System. Knöchelprotectoren, seitliche Anziehschlaufen, Schlupfriemen, spezielle Absatzkante ermöglicht einfaches Aussteigen aus dem Stiefel, Beuge im Fersen und Ristbereich, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechsel- und waschbar. Gummiüberkappe, Carbon HX Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg. Namensfeld zur Kennung, Schafthöhe 28 cm,</p>	<p>1 x Gr. 36 1x Gr. 37 1x Gr. 39 1x Gr. 40 1x Gr. 41 1x Gr. 49</p>	
<p>316088</p> <p>99,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrstiefel HAIX FIRE FLASH PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A, DIN EN ISO 17249:2014-05 Schnitenschutz Klasse 2. Waterproof-Leder, Gore-Tex-Membrane, HAIX-Klimasystem, Sun Reflect, HAIX-MSL-System, HAIX 2-Zone-Lacing System, HAIX Certified Orthopedic System. Knöchelpolster, patentiertes Schnürsystem mit Schnelleinstieg, rückseitige Anziehschleufe, Reißverschlussabdeckung, Schnürbänder aus Nomex, Schnürbandfixierung, erhöhte Flexibilität durch große Beugezonen im Fersen- und Ristbereich, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechsel- und waschbar. Gummiüberkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg. Schafthöhe 28 cm,</p>	<p>1 x Gr. 36 1 x Gr. 38 1 x Gr. 39</p>	
<p>316056</p> <p>69,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A. Waterproof-Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Membrane, HAIX-Klimasystem, Sun Reflect, HAIX-MSL-System, HAIX Lacing System, HAIX Certified Orthopedic System. Knöchelpolster, patentiertes Schnürsystem mit Schnelleinstieg, rückseitige Anziehschleufe, Reißverschlussabdeckung, Schnürbänder aus Nomex, Schnürbandfixierung, Beuge im Fersen- und Ristbereich, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechsel- und waschbar. Gummiüberkappe, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg. Schafthöhe 23 cm,</p>	<p>1 x Gr. 36 1 x Gr. 49</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>316492</p> <p>39,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 LOW BLACK GTX, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Leichter Funktionsschuh, atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Obermaterial Leder, Innenfutter Gore-Tex, Sun Reflect, SmartLacing, metallfrei, Gummilaufsohle, antistatisch, Schafthöhe 9 cm, Farbe schwarz</p>	<p>1 x Gr. 38</p>	
<p>9204-1 GÜK Refelx</p> <p>49,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>EWS Feuerwehrschafstiefel All-Rounder</p> <ul style="list-style-type: none"> -glattes hochwertiges Waterproofleder -Nappaleder komplett -weiche Knöchelpolsterung -Lederbrandsohle -S3-Ausführung -Stahlkappe -Schafthöhe 30 cm 	<p>2 x Gr. 45</p>	
<p>RB-144940</p> <p>69,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehr-Sicherheitsstiefel ROSENBAUER TWISTER KS, mit Schnittschutzeinlage EN 381-3, Klasse 2.EN,15090:2006, Kategorie F2A Bj. 2015</p>	<p>1 x Gr. 42</p>	
<p>731502</p> <p>69,- €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Kurzstiefel, Höhe 190 mm, wasserdicht und atmungsaktiv, abriebfestes Futterlaminat mit innenseitigem PU Schaumstoff. Knöchelprotektoren innen und außen, Komfortpolsterung, 2 Flexzonen für erhöhten. DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A Neuartiges Schnürsystem zum schnellen Anziehen bei gleichzeitig hervorragendem Tragekomfort. Ein durch den Stiefel laufendes Edelstahlseil wird über einen Druck-Drehknopf verstellt bzw. fixiert, System BOA®. Der Schuh passt sich exakt an die individuelle Fußform an und kann jederzeit schnell und einfach nachjustiert werden, durch Lösen des Druck-Drehknopfs wird der Stiefel wieder geöffnet. Hitzebeständiges 3M™ Reflexmaterial in silber.</p>	<p>1 x Gr. 45 (Weite 12) 4 x Gr. 43 (Weite 12) 2 x Gr. 42 (Weite 12) 1 x Gr. 41 (Weite 21)</p>	
<p>9200100</p> <p>6,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Uniformhandschuh SEIZ LEISURE. Innen- und Rückhand Rindnarbenleder, leichtes Thermofutter, Klettverschluss am Handgelenk, Farbe schwarz</p>	<p>1 x Gr. 6 8 x Gr. 8</p>	
<p>316224</p> <p>6,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrhandschuh SEIZ Fire-Braker Basic, DIN EN 659:2003-10. Rückhand, Innenhand und Stulpe aus Rindkernspaltleder, Futter SEIZ Para Aramid, Pulsschutz, Ring und Karabinerhaken. Farbe beige mit Reflexstreifen orange auf der Stulpe, Länge ca. 38 cm</p>	<p>3 x Gr. 11 1 x Gr. 10</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>600084</p> <p>6,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehr-Handschuh "Fire Braker CS" FS Kevlar. Farbe: Dunkelblau Material: Innenhand aus spezialimprägniertem Leder, Rückhand aus Nomex III mit innen aufkaschiertem Kevlar-Filz. Mit Kevlar-Strickbund. Rückhand mit Silberreflexstreifen aus 3M Scotchlite, Futter: Kevlar. Länge: ca. 38 cm, je nach Größe</p>	<p>1 x Gr. 9</p>	
<p>316263</p> <p>13,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrhandschuh SEIZ TF, DIN EN 659:2008-06. Rückhand aus Nomex mit Knöchelabsorbieren, Innenhand hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder, Innenfutter aus Kevlar mit wasserdichter und atmungsaktiver Gore-Tex Membrane, fest mit der Außenhülle verbunden. Gummibandraffung am Handgelenk, weite Stulpe aus Nomex, doppeltes Verschlusssystem für sehr guten Sitz, seitlich Ring- und Karabinerhaken. Farbe dunkelblau/schwarz, Länge ca. 36 cm</p>	<p>1 x Gr. 8</p>	
<p>316352</p> <p>4,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Handschuh askö GUARD, DIN EN 388:2003-12, Abriebfestigkeit 2(4), Schnittfestigkeit 3(4), Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, Werte in Klammern geben die Leistungsstufen einschließlich der PU-Verstärkungen an. Für Rettungsarbeiten und technische Hilfeleistung, mit hervorragender Taktilität und Passform. Synthetik-Lederhandschuh mit Handrücken aus Nylon/Spandex, wasserdicht durch Innenfutter mit Dyneema und wasserabweisender Membrane. PU-Verstärkung der Fingerkuppen innen sowie an Zeigefinger und Daumen, Einsätze in der Innenhand wirken zusätzlich schützend, Ring und Karabinerhaken, Farbe rot/schwarz</p>	<p>3 x Gr. 12</p>	
<p>316321</p> <p>6,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Höhenrettungs- und Abseilhandschuh SEIZ ROPE. Rückhand aus Nylon, Innenhand aus hitzebeständigem und abriebfestem Gestrick, Verstärkungen in der Innenhand, an den Fingerspitzen und über den Knöcheln, hoch abriebfester Besatz zwischen Zeigefinger und Daumen zur Seilführung, seitliche Schlaufe zur Befestigung, schwarz/gelb. Mindestabnahmemenge 50 Stück Lieferbare Größen 6-12 Die Fingerspitzen können bei Bedarf abgeschnitten werden, ein patentiertes System verhindert ein Aufgehen der Nähte</p>	<p>1 x Gr. 9</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>6840</p> <p>9,90 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Strickjacke "Windliner" 100% Schurwolle atmungsaktive, wind- und wasserdichte Membrane Rollkragen und Schulterklappen mit Klett</p>	<p>2 x Gr. III</p>	
<p>311034</p> <p>6,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Rundbundhose NRW nach Runderlass 04/ 2009, Euramid/Viskose, 2 schräg eingeschnittene Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss, Vorderhosenfutter bis zum Knie, gefüttertes Gesäß, weitenverstellbarer Bund</p>	<p>1 x Gr. 30-31</p>	
<p>300342</p> <p>14,95</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Dienstjacke Rheinland-Pfalz, 53% Polyester/43% Wolle/4% Lycra, dunkelblau, ohne Biese. Fallendes Revers, Taftfutter schwarz. 2 aufgesetzte Seitentaschen und 2 Brusttaschen</p>	<p>1 x Gr. 33 1 x Gr. 68 1 x Gr. 23 1 x Gr. 66 1 x Gr. 122</p>	
<p>300343</p> <p>9,90 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Diensthose Rheinland-Pfalz, 53% Polyester/43% Wolle/4% Lycra, dunkelblau, ohne Biese. Taftfutter schwarz bis zum Knie. 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche</p>	<p>1 x Gr. 33 1 x Gr. 66 1 X Gr. 44L 1 x Gr. 33 1 x Gr. 122</p>	
<p>316228</p> <p>4,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Schutzhandschuh ASKÖ Boxer, DIN EN 388:2003-12, Abriebfestigkeit 2, Schnittfestigkeit 2, Weiterreißfestigkeit 2, Stichfestigkeit 2. Handfläche und Handrücken hydrophobiertes Rindnarbenleder, Kevlar-Strickfutter, vollständig mit Kevlar-Garn genäht, abgefütterte Stulpe aus Rindspaltleder mit orangem Leuchtstreifen auf der Stulpe, roter Aufdruck „FEUERWEHR“ auf dem Handrücken, Ring und Karabinerhaken.</p>	<p>1 x Gr. 12 1 x Gr. 11</p>	



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>311142</p> <p>13,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrjacke DER KLASSIKER HuPF Teil 3. Umlegekragen mit Lasche, verdeckter Frontreißverschluss, Golfalten im Rücken. 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, linke Tasche zur Aufnahme eines Funkgeräts, 2 Innentaschen mit Reißverschluss. Ellbogenverstärkung. Vollabfütterung mit leichtem, schwer entflammbarem Futter. Waschbar bis 60 °C, chemisch zu reinigen, bügelbar, Farbe schwarzblau. 50% Kermel / 50% Viskose FR, ohne Reflexstreifen</p>	<p>1 x Gr. 50 1 x Gr. 44</p>	
<p>311194</p> <p>9,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Bundhose EXCLUSIV HuPF Teil 2, Hosenschlitz mit Reißverschluss. 2 Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, 1 Gesäßtasche mit Patte. Waschbar bis 60 °C, chemisch zu reinigen, bügelbar. Farbe schwarzblau. 100% Baumwolle FR, ohne Reflexstreifen</p>	<p>1 x Gr. 50K 1 x Gr. 52 1 x Gr. 48</p>	
<p>311034</p> <p>6,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Rundbundhose NRW nach Runderlass 04/ 2009, Euramid/Viskose, 2 schräg eingeschnittene Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss, Vorderhosenfutter bis zum Knie, gefüttertes Gesäß, weitenverstellbarer Bund</p>	<p>1 x Gr. 24/25</p>	
<p>311892</p> <p>9,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Bundhose WATEX Damen Kermel/Lenzing FR nach HuPF Teil 2, ohne Reflexstreifen. Angeschnittener Bund, Hosenschlitz mit Reißverschluss. 2 eingesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, Gürtel. Waschbar bis 60°C, chemisch zu reinigen, bügelbar. Farbe schwarzblau.</p>	<p>1 x Gr. 36 1 x Gr. 38 1 x Gr. 42 1 x Gr. 46</p>	
<p>301447</p> <p>6,95 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehr-Pullover BÜTTNER Exklusiv mit Rundkragen, Natoform, 80% Schurwolle/20% Polyamid. 1 Brusttasche mit Patte und Kugelschreiberfach, Bund und Ärmelbündchen verstärkt, Schulterklappen mit Klettverschluss, Besätze an Schultern und Ellbogen, Farbe marineblau, waschmaschinenfest.</p>	<p>1 x Gr. 46 1 x Gr. 42 1 x Gr. 44</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>311891</p> <p>13,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrjacke WATEX Damen HuPF Teil 3. Hochgeschlossen, verdeckter Frontreißverschluss, Golfalten im Rücken, Kordelzug im Saum. 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, linke Tasche zur Aufnahme eines Funkgeräts, 2 eingesetzte Innentaschen mit Reißverschluss. Ellbogenverstärkung, Ärmel mit Lasche und Klettverschluss. Vollabfütterung mit leichtem, schwer entflammbarem Futter. Waschbar bis 60°C, chemisch zu reinigen, bügelbar. 50% Kermel/50 % Lenzing FR, Farbe schwarzblau, ohne Reflexstreifen</p>	<p>1 x Gr. 36 1 x Gr. 42</p>	
<p>300595</p> <p>9,90 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Einsatzrundbundhose Damen Rheinland-Pfalz, HuPF Teil 2, 2 Schenkeltaschen, 1 Gesäßtasche, Bundfalten, Stoßband am Saum, Gürtelschlaufen. 50% Euramid/50% Viskose FR, Farbe dunkelblau</p>	<p>3 x Gr. 48</p>	
<p>300594</p> <p>13,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Einsatzjacke Damen Rheinland-Pfalz, HuPF Teil 3, Umlegekragen, Rückenfalten, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Innentaschen mit Reißverschluss, Ärmelverstärkung durch zweite Stofflage, Weitenregulierung am Ärmel durch Klett und Flausch, Kordel am Saum, Schulterklappen, Flausch für Namenstreifen. 50% Euramid/50% Viskose FR, Innenfutter 100% Baumwolle schwer entflammbar, Farbe dunkelblau</p>	<p>1 x Gr. 50 2 x Gr. 38 2 x Gr. 34</p>	
<p>311630</p> <p>13,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Latzhose Jugendfeuerwehr PIONIER, 2 Seitentaschen als Flügeltasche, 2 Schenkeltaschen mit Patte, Klettverschluss und Quetschfalte, Hosenabschluss durch Klettband verstellbar, Vorderlatz mit aufgesetzter Latztasche mit Patte und Klettverschluss, Hosenschlitz mit Knöpfen, elastische Träger mit Schnalle 67% Polyester/33% Baumwolle, Farbe dunkelblau, 1 umlaufender Reflexstreifen silber 2,5 cm breit 20 cm vom Hosenbeinende</p>	<p>1 x Gr. 182</p>	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

<p>311889</p> <p>9,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Bundhose WATEX Damen HuPF Teil 2. Kermel/Lenzing FR, schwarzblau, 1 Reflexstreifen gelb/silber/gelb umlaufend an jedem Hosenbein. Angeschnittener Bund, Hosenschlitz mit Reißverschluss. 2 eingesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte</p>	<p>1 x Gr. 42 1 x Gr. 44</p>	
<p>311888</p> <p>13,50 €</p> <p>Preis pro Verkaufseinheit Zwischenverkauf vorbehalten</p>	<p>Feuerwehrjacke WATEX Damen DIN EN ISO 11612. Hochgeschlossen, verdeckter Frontreißverschluss, Golfalten im Rücken, Kordelzug im Saum. 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, linke Tasche zur Aufnahme eines Funkgeräts, 2 eingesetzte Innentaschen mit Reißverschluss. Ellbogenverstärkung, Ärmel mit Lasche und Klettverschluss. Vollabfütterung mit leichtem, schwer entflammbarem Futter. Waschbar bis 60 °C, chemisch zu reinigen, bügelbar. 50% Kermel/50 % Lenzing FR, Farbe schwarzblau, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 2 x 50 mm breit am Saum umlaufend, 76 mm breit senkrecht auf Vorder- und Rückenteil sowie umlaufend am Jackenärmel, Rückenschild FEUERWEHR</p>	<p>1 x Gr. 46</p>	

▶▶▶ BESTELL-FAX

Restpostenartikel sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Das ausgefüllte Formular einfach per FAX an: **02631 - 987331**
 oder per E-MAIL an: **info@schmitt-feuerwehrtechnik.de**

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MENGE	EINZELPREIS (€)	GESAMTPREIS (€)
Verpackung und Versand		1		8,50 €
ohne MwSt.			Gesamtbetrag €	

RECHNUNGSADRESSE

LIEFERADRESSE (falls abweichend)

FEUERWEHR / FIRMA / INSTITUTION
ANSPRECHPARTNER
STRASSE
PLZ/ORT
E-MAIL

FEUERWEHR / FIRMA / INSTITUTION
ANSPRECHPARTNER
STRASSE
PLZ/ORT
E-MAIL

FON	FAX
DATUM / UNTERSCHRIFT / STEMPEL	
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.	

